

## OSK 12QT 6002 タッチマイクロオスメット 30uL浸透圧計

Precision Systems Inc社製、ラボ用モデル凝固点浸透圧計です。  
濃度測定は、医薬品、食品、眼科治療液の製造における品質管理から、魚類や動物の体液バランスと水分補給プロセスのモニタリングまで、幅広い用途に使用されています。

### [特長]

タッチスクリーン駆動のメニュー  
ヘッドを下げるだけの簡単操作  
90秒の高速試験  
可動部品が最小限で、高い信頼性  
5インチ幅の薄型設計で、作業スペースを節約  
0~2000 mOsm/kgの測定範囲  
低コストの消耗品  
ステップごとの校正ガイド



### 【仕様】

型番	OSK 12QT 6002
再現性	1 Std Dev <500mOsm: ± 2mOsm/kg>500mOsm: ± 0.5%
直線度	≤1%
測定サンプル量	30ul
測定時間	90 秒
溶質濃度	1 mOsm/kg H2O
測定範囲	0~2000 mOsm/kg H2O
消費電力	65 ワット(平均), 230 ワット(最大)
電圧	60 ~ 240 ボルト AC ( 40-70Hz )
正味重量	13 lbs, 2oz (6kg)
搬送重量	20 lbs (10kg)
保証期間	機器1年間、冷却モジュール3年間
操作条件	64°F ~ 86°F (18°C ~ 30°C)

### 標準付属品

取扱説明書, 30μL使い捨てサンプルチューブ (500個/1パック)  
校正キット:100 & 500 & 1500 mOsm/kg 校正アンプル(各4個/1組)  
CON-TROL 290 アンプル (12本/1 パック)

**OSK** オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9  
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373  
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1 2023/10/18