

## OSK 23GJ100 280℃強制対流式定温乾燥器

### 【特徴】

- ・あらゆる恒温用途に最適な強制対流式定温乾燥器です。
- ・堅牢なステンレス製の庫内及び高さ調節可能なスチール棚板付き。
- ・優れた温度均一性と精度を保証。
- ・表示精度を±1℃から±0.1℃に変更可能。
- ・105℃までの温度精度：±1.5℃（VF）
- ・デジタル P.I.D. サーモスタット/プログラムにより、連続運転も可能。
- ・シリコンシール付きの二重断熱ドアにより、熱漏れを最小限に抑える。
- ・手動流量調整機能付きの換気により、安全性を保証可能。
- ・安全規格：CE認証品



OSK 23GJ100-M60-VF

### 【仕様】

型番	OSK 23GJ100	-M40-VF	-M60-VF	-M80-VF	-M120-VF	-M250-VF
方式	強制対流式					
温度制御範囲	室温 +5℃ ~ 280℃					
制御方式	デジタル P.I.D. サーモスタット/プログラム					
ヒーター消費電力	800 W	1200 W	1200 W	1600 W	3200 W	
内寸法(W×D×H)	348x312x367mm	408x372x422mm	458x372x472mm	495x477x512mm	593x522x797mm	
棚有効寸法(W×D)	325x305mm	385x360mm	435x360mm	475x465mm	570x505mm	
外寸法(W×D×H)	686x530x575mm	746x590x610mm	796x585x680mm	836x695x720mm	956x775x1,025mm	
重量	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	90 kg	
最大積載可能重量	15 kg	20 kg	20 kg	25 kg	35 kg	
内容量	40 L	60 L	80 L	120 L	250 L	
内装材質	ステンレススチール					
外装材質	エポキシポリエステル塗料コーティングを施した鋼板					
棚板枚数 標準 (最大)	1枚 (最大7枚)	2枚 (最大7枚)	2枚 (最大8枚)	2枚 (最大9枚)	2枚 (最大14枚)	
棚板1枚あたりの最大積載重量	7kg					
安全装置	過熱アラーム、高熱防止コントローラー					

### 【標準構成】

- ・ OSK 23GJ100 280℃定温乾燥器
- ・ ステンレスワイヤー棚板
- ・ 取扱説明書

### 【オプション】

- ・ 棚板（ステンレスワイヤー型）