OSK 23GJ101 280℃大型強制対流式定温乾燥器

【特徴】

- ・あらゆる恒温用途に最適な強制対流式定温乾燥器です。
- ・堅牢なステンレス製の庫内及び高さ調節可能なスチール棚板付き。
- ・優れた温度均一性と精度を保証。
- ・表示精度を±1℃から±0.1℃に変更可能。
- ・105℃までの温度精度:±1.5℃ (VF)
- ・デジタル P.I.D. サーモスタット/プログラムにより、連続運転も可能。
- ・シリコンシール付きの二重断熱ドアにより、熱漏れを最小限に抑える。
- ・手動流量調整機能付きの換気により、安全性を保証可能。
- ·安全規格: CE認証品



OSK 23GJ101-M400-VF

【仕様】

型番 OSK 23GJ101	-M400-VF	-M700-VF
方式	強制対流式	
温度制御範囲	室温 +5 °C ~ 280 °C	
制御方式	デジタル P.I.D. サーモスタット/プログラム	
ヒーター消費電力	3200 W	5400 W
内寸法(W×D×H)	693x607x980mm	693x607x1470mm
棚有効寸法(W×D)	670x595mm	670x595mm
外寸法(W×D×H)	901x860x1,480mm	901x860x1,970mm
重量	140 kg	180 kg
最大積載可能重量	40 kg	45 kg
内容量	400 L	700 L
内装材質	ステンレススチール	
外装材質	エポキシポリエステル塗料コーティングを施した鋼板	
棚板枚数 標準 (最大)	2枚(最大18枚)	3枚(最大28枚)
棚板1枚あたりの最大積載重量	7kg	
安全装置	過熱アラーム、高熱防止コントローラー	

【標準構成品】

- ·OSK 23GJ101 280℃定温乾燥器
- ・ステンレスワイヤー棚板
- ・取扱説明書

【オプション】

・棚板(ステンレスワイヤー型)



〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

TEL: 03-3200-0234, FAX: 03-3200-0373 Email: osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.1 2024/4/8