OSK 75DS 2D ロッキングシェーカー

2D ロッキングシェーカーは、溶液、試薬、ブロッティング、染色アプリケーションの穏やかな混合に最適です。

デジタルロッカーNS-05UE

傾斜角の調節可能なロッカーNS-14UW

特長

大きなプラットフォームとラバーストリップ用のフックにより、多くのアプリケーションに対応します。
ユニットは、ラック アクセサリで大容量の搭載が可能です。
コールドルームとインキュベーター内の環境に対応します。
NS-14UWモデルは、1~15の傾斜角度調整。
速度調整機能付き
自動停止付きの連続モードとタイマーモード。

仕様

型番	NS-05UE	NS-14UW
スピード	2-80rpm	1-50rpm
速度精度	1rpm	1rpm
傾斜角度	±10°	1-15°1°刻みで調整可能
タイマー	0~99時間59分	1秒~9,999分
プラットフォームの寸法	307x267mm	
最大荷重	2kg	4.5kg（クランプ等を含む）
画面	LCD	LED
標準付属品	ラバーストリップ(6), ラバーマット(1)	
復電後の自動運転	yes	
周囲温度	5℃-40℃	
相対湿度	≤80%	
電源	AC100-240V，50/60Hz	
消費電力	6W	13.5W
寸法（幅×奥行×高さ	380x290x150mm	440x296x209mm
重量	6kg	11.2kg
防塵・防水性能	IP21	
認定	NA	cCSA us，CE，RoHS，WEEE

標準付属品

品番	NSA 01（ラバーストリップ）
仕様	W180 x D 7 mm
備考	



品番	NSA 02(ラバーマット)
仕様	W298 x D258 mm
備考	

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL：03-3200-0234, FAX：03-3200-0373
Email：osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp
Ver. 1.2 2023/3/30