

OSK 75DS 3次元シェーカー

傾斜角7°、20°、0-20°の3次元シェーカーです。
振とう速度、タイマーの調整が可能です。



20° 傾斜型
3Dシェイカー
NS-11UW



7° 傾斜型
3Dシェイカー
NS-12UW



マルチモード
3Dシェイカー
NS-13UW



傾斜調節式
3Dシェイカー
OS-05UW

特長

振とう速度は可変式（2～120 rpm）

自動スイッチオフでの連続または時間設定操作。

時間モードで可聴および視覚アラームの設定が可能。

仕様

型番	NS-11UW	NS-12UW	NS-13UW	OS-05UW
タイプ	20°傾斜型 3D シェイカー	7°傾斜型 3D シェイカー	マルチモード 3D シェイカー	調整式 3D シェイカー
振とう速度	2~60rpm	2-80rpm	5-100rpm	5-120rpm
速度精度	1rpm			
傾斜角	20°	7°	0-12°調整可能	
タイマー	0~99時59分		0~250秒	0~99時59分
ロッキングアングル	----	----	0-360°	----
プラットフォームの	307x267mm			
最大荷重	0.8kg		1kg	9.8kg
画面	LED			
周囲温度	5°C-40°C			
相対湿度	≤80%			
電源	AC100~240V, 50/60Hz			
消費電力	9.5W	6.5W	5W	12W
寸法 (L×W×H)	440x296x255mm	440x296x189mm	440x296x226mm	440x296x218mm
正味重量	7.4kg	7.3kg	6.7kg	14kg
防塵・防水性能	IP21			
認証	cCSA us, CE, RoHS, WEEE			

標準付属品

品名 / 品番	ラバーストリップ/ NSA 01
仕様	WxD : 180x7mm
対象モデル	NS-11UW, NS-13UW, OS-05UW

品名 / 品番	ラバーマット/ NSA 02
仕様	WxD : 298x258mm
対象モデル	全モデル

品名 / 品番	ジャバラチューブ/ OSA 34
仕様	px H ; p45x105mm
対象モデル	OS-05UW

