

OSK 97BM VO 真空乾燥オープン

各種類の真空乾燥に適している標準型真空乾燥オープンです。真空ポンプの設置スペースがあり、フランジ配管が速く、独立した過熱保護機能があり、作業効率が向上し、安全性が確保される。



【特長】

- ・大容量の真空乾燥炉で、用途に応じてアップグレードが可能
- ・マイコンPIDモードを採用、温度偏差補正機能を内蔵、正確な温度制御を実現
- ・固定温度プログラムに対応、自動開始や自動停止により、容易な操作
- ・自己診断回路（異常温度感知、ヒーター断線、自動過熱防止、SSR短絡）、覗き窓に樹脂保護パネルを設置、安全を守ります。
- ・VO-1000には防爆タイプもございます。

【仕様】

型番	OSK 97BM			
	VO-100	VO-200	VO-500	VO-1000
温度範囲	RT+20~200℃			
加熱速度	≤80min (RT~200℃)			
真空範囲	101~0.1KPa			
温度安定性	±0.5℃			
温度偏差	±2.0℃ (at200℃)			
	±3.0℃ (at300℃)			
容量	91L	216L	512L	1,000L
内寸法(三辺同じ)	450(mm)	600(mm)	800(mm)	1,000(mm)
外寸法(W*D*H) (mm)	670	820	1,500	1,700
	670	820	1,015	1,215
	1,500	1,650	1,630	1,830
重量	78kg	109kg	160kg	230kg
電圧	100V, 単相		200V, 三相	
消費電力	12A	17A	11.5A	15.8A

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373

Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp