

OSK 97NS ドリルビット研磨機

ツイストドリルビットの端面頂角や逃げ角の研削に特に適しており、優れた研磨効果があります。



【特徴】

- ・操作が簡単、ドリルビットの外径に合わせて目盛りを調整、回転させながら位置を決定。
- ・小型で持ち運びが容易、狭い場所でも使用可能。
- ・ダイヤモンド砥石を使用、正確な角度と長寿命を実現。
- ・電気制御された強力なDCモーターを装備、強力な馬力かつ長寿命。
- ・中心点のサイズを調整する機能付き、部材や回転速度に効果的に対応可能。

【仕様】

型番	OSK 97NS13A	OSK 97NS13B	OSK 97NS20G
研磨可能サイズ (mm)	Φ3-Φ13		Φ3-Φ20
刃先研磨角度	100°(95°)–135°		
モーター	120W		
回転数	4400rpm		
電源	100V,50/60Hz		
重量	約 10KG		
外形寸法 (cm)	32×18×19		32×18×20
切り屑排出溝の開閉	なし	可能	
センタークロスバーのサイズ	なし	調整可能	
標準付属品	砥石 : CBN (ハイス用)、ER20コレット : Φ3-Φ13(11個)、コレットチャック (ER20)、電線、取扱説明書+保証書		
	六角レンチ	六角レンチ(3,5mm)(2個)	
オプション	-----	-----	・ ER25collets: Φ14-Φ20(7個) ・ コレットチャック (ER25)
	砥石 : SD (超硬用)、ER20コレット : Φ3.5 Φ4.5 Φ5.5 ・ ER20コレット:Φ 14 Φ 15 ・コレット チャック: Φ15	-----	・ ER20コレット: Φ5.5

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373

Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp