

OSK 23EN110 農業用温度計 TROL2

倉庫、サイロ、積み重ね、山積み保管されている干し草、穀物、根菜類、その他の農産物の温度を素早く正確にチェックする温度計



【特徴】

- ・ディスプレイユニットと、頑丈な金属製測定プローブで構成されています
- ・大容量のメモリを備えており、250個の測定プローブにカスタム名を割り当て、日付と時刻の情報とともに110万件の測定値を保存できます
- ・保存された測定値を管理するための無料のPCアプリケーションが利用可能です（アーカイブ、レポートとスプレッドシートの両方の生成、印刷、グラフの作成が可能）。



【セット内容】

- ・OSK 23EN110 農業用温度計 TROL2 本
- ・折りたたみ式プローブ 1.5m
- ・取扱説明書
- ・単三電池 4本、1.5V (LR6)
- ・コンピューターとの通信用 USB ケーブル
- ・ストラップ
- ・外箱

【オプション】

- ・折りたたみプローブ 3.0m
- ・折りたたみプローブ 1.5m
- ・折りたたみ不可プローブ 1.5m
- ・折りたたみ不可プローブ 1.0m (ハンドル付き)

【仕様】

型番	OSK 23EN110 TROL2
検査が可能なサンプルの状態	圧縮された束、ロールペール状態のサンプル
対象	干し草とワラ
チャンバーへのサンプル投入方法	手動式 - 本体に接続されたプローブの挿入
サンプルの容量	ペーラーによる
湿度測定方法	抵抗法
定期的な校正の必要性	なし
測定項目	水分% / 温度°C
計測制御	シングルシステムマイクロマイクロコンピュータ
電源	9V 6LF-22 バッテリー1個
消費電流	4 mA
電池1セットでの連続使用時間の目安	100時間 (バックライトを0%に設定した場合)
バッテリー残量低下インジケーター	自動通知 (動作継続が困難な場合)
ディスプレイ	3.5インチLCD液晶ディスプレイ
測定分解能	湿度: 0.1%、温度: 1°C
湿度測定精度	±2% (湿度が20%以下の場合)
温度測定精度	±1°C
測定値の補正	可能
外部温度プローブの接続	可能
自動温度補正	可能
直近の測定値の平均値自動計算	2~50結果 + 最小値と最大値の表示
キーボード	膜式キーボード (500万回のクリック耐久性)
ボタン数	6
操作設定用メニュー	可能
内部メモリ容量	20種類
寸法	本体部: 20 x 9 x 12 cm プローブ部分の長さ: 56cm (オプション: 200cm) ケーブル長: 140 cm
重量	800g

