

OSK 23LN-108 三眼顕微鏡 Master 5

OSK 23LN-104 CASAシステム MAGAVISIOIN one 用の三眼顕微鏡

【特徴】

- ・ 人間工学に基づいた安定性の高いボディには、0.002 目盛りのマクロ、および、マイクロ同軸コントロール、摩擦制御用のリング、フォーカスの上限をロックする機能が付いています。
- ・ 4穴レボルバを搭載
- ・ ジーデントップ型鏡筒は、より効率的な観察のために 30 度傾斜し、360 度回転します
- ・ 52～75mmの眼幅調整目盛りと視度補正機能付き
- ・ 138x156mmサイズのメカカルステージ、可動範囲：左右76mm x 前後54mm、目盛り付き、バーニヤ目盛り0.1mm
- ・ 1.25のアッベコンデンサー、絞り径2～30mm
- ・ 3W 白色パワーLED の照明装置
- ・ ケーラータイプの照明を作り出す視野絞りを備えています
- ・ C-マウントアダプター 1X と、イマージョンオイル (4ml)付



【仕様】

OSK 23LN-108	-Master 5
鏡筒	三眼、Siedentopf タイプ、
双眼部	30°傾斜、360°回転
眼幅調整	52mm ～ 75mm
接眼レンズ	WF10X (視野数20mm)
レボルバ	4穴レボルバ
対物レンズ	Achromatic Objective 4x/0.13
	Achromatic Objective 10x/0.25
	Achromatic Objective 40x/0.65
	Achromatic Objective 100x/1.25 (Spring, Oil)
ステージ	ヒーター付メカカルステージ, 138x156mm
	可動範囲：左右76mm x 前後54mm
集光器 (コンデンサー)	アッベコンデンサー：NA：1.25、
焦準装置	粗動 / 微動 フォーカルシステム 張力調整付き
	全ストローク量20mm、微動ハンドル 2μm

サーモスタットプレート (オプション)	分解能: 0.06°C
	安定性: 0.01°C
	校正誤差 (標準 / 最大): 0.2°C / 0.5°C
	温度コントローラー付き
照明装置	3W LED バルブ
電源	AC100-240V, 50/60Hz
寸法 (W x D x H mm), 重量 (kg)	300x250x400mm, 6kg

【標準構成】

電源ケーブル、イマージョン オイル (4ml)、Cマウント アダプター (1x)

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

OSK オガワ精機株式会社

Ver. 1.1 2024/5/14