

OSK 23LN-109 双眼顕微鏡 Master 3

運動制御と精液コントラストの日常使用のためのベーシック双眼顕微鏡

【特徴】

- ・ 0.002 目盛りのマクロ、および、マイクロ同軸コントロール、摩擦制御用のリング、フォーカスの上限をロックする機能が付いています。
- ・ 双眼部は、30 度傾斜し、360 度回転します
- ・ 52～75mmの眼幅調整目盛りと視度補正機能付き
- ・ 130x140mmサイズのメカニカルステージ、可動範囲： 左右78mm x 前後30mm、目盛り付き、バーニヤ目盛り0.1mm
- ・ 調整可能なLED の照明装置
- ・ 1.25のアッベコンデンサー、絞り径2～30mm
- ・ アクロマティック対物レンズ: 4x, 10x, 40x, そして100x 付属
- ・ 広角フィールド接眼レンズ WF10x 装備



【仕様】

OSK 23LN-109	-Master 3
鏡筒	双眼
双眼部	30°傾斜、360°回転
眼幅調整	52mm ～ 75mm, 視度補正機能付き
接眼レンズ	WF10X (視野数18mm)
レボルバ	4穴レボルバ
対物レンズ	Achromatic Objective 4x/0.10
	Achromatic Objective 10x/0.25
	Achromatic Objective 40x/0.65
	Achromatic Objective 100x/1.25 (Spring, Oil)
ステージ	メカニカルステージ, 130x140mm
	可動範囲： 左右78mm x 前後30mm
集光器 (コンデンサー)	アッベコンデンサー：NA：1.25、絞り径2～30mm
照明装置	LED バルブ
電源	AC100-240V, 50/60Hz
寸法 (W x D x H mm), 重量 (kg)	380x210x230mm, 5kg

【標準構成品】

電源ケーブル、イマージョン オイル (4ml)

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.1 2024/5/14