

OSK 50CB Barcol デジタル携帯式バーコル硬度計

4点支持の安定リング付きのデジタル携帯式バーコル硬度計です。

【特徴】

- ・ハンドグリップ及び4点支持の安定リングにより、容易に正しい測定角度及び圧力で測定できます。
- ・充電式なので、可搬性が高く屋外でも使えます。
- ・デジタル表示により、読み取りやすいです。
- ・300件の測定結果を本体内に保存可能。
- ・RS-232ポート経由で出力可能。
- ・付属のキャリーケースで装置をダメージやホコリから保護します。
- ・標準ブロック（オプション）により、定期的に硬度計の正確さを確認できます。
- ・テストスタンド（オプション）は、硬度計が試料表面に対して垂直になる様に保持にします。



安定リング付き



テストスタンド1付き



テストスタンド2

【仕様】

型番	OSK 50CB Barcol
測定範囲	0～100
分解能	1 Barcol
表示精度	0.1
対応規格範囲	ASTM D2583、DIN EN 59、JIS K 7060
試験方法	バーコル硬さ試験方法
試料材質	ガラス繊維強化プラスチック、熱硬化性プラスチック、熱可塑性プラスチック、アルミニウム合金などの軽金属、等
試料	平面で、厚み1.5mm以上
ばね力	71.3N
荷重	10kg
測定深度	0.76mm
押針先端角度	26°

【仕様】（続き）

型番	OSK 50CB Barcol
測定値保存	300件
防水防塵規格	IP30
電源	リチウムイオン電池内蔵、入力AC100～240V 50/60Hz
動作時間	2000時間まで
本体寸法（W×D×H）	70 x 40 x 160mm
本体重量	約370g

【標準構成】

- ・ OSK 50CB Barcol バーコル硬度計
- ・ キャリーケース
- ・ 4点支持の安定リング
- ・ 取扱説明書

【オプション】

- ・ テストスタンド
- ・ 標準ブロック（DAkkS証明書付き）
- ・ 校正証明書



標準ブロック（DAkkS証明書付き）