

## OSK 75BU AF200S サンプルデバイダー

AF200S サンプルデバイダーは回転式ディバイダーです。最大 12 mm までの注入可能な固体を非常に正確に分割することができるため、サンプルそれぞれの特徴的な組成が元のバルクサンプルの組成と正確に一致します。粗いものから細かいものまで非常に高い再現性で分割されます。試料の供給と分割プロセスは、中断や試料の損失なしに自動的に行われます。供給量はさまざまで、使用するサンプル容器に応じて、数グラムから最大 5000 ml までを分解。



### 特長

非常に高い分割精度、代表的で再現可能な分割により、正確な分析結果が得られます。

注入システムとサンプル分離システムが統合されており、操作が簡単です。

全自動設計、事前設定された時間、速度、射出速度。

サンプリングチャンバーはオプションで、さまざまなサンプルに適しています。

分割ヘッドは耐摩耗性があり、サンプルを吸着しにくいアルミニウム素材を使用しています。

### Application

食料、穀物、土壌、鉱石

### 仕様

型番	OSK 75BU AF200S サンプルデバイダー
試料の性質	バルク材
サイズ	≤12mm
試料投入量	5L
設定時間	1-99min
設定速度	70-120rpm
流量	最大 5L/min
採取サンプル数	6/8/10
ボトル容量	30ml、100ml、250ml、500ml
W x H x D	600mm×920mm×450mm
本体重量	約 35kg (付属品AF300を含む)
電源	220V/150W

**OSK** オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373

Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.4 2024/4/4