

OSK 75BU AM700 ジョークラッシャー

OSK 75BU AM700 ジョークラッシャーは、バルク材料や大量のサンプルに適した粉砕装置で、中程度の硬さ、硬くて脆いサンプルを素早く予備粉砕できます。少量のサンプルのバッチ処理や、大量のサンプルの連続処理に使用できます



OSK 75BU AM700

特長

高い粉砕処理量、高い粉砕能力

吸塵ユニット付き、はね返し防止ホッパー

摩耗補正のためのゼロ点調整。

粉砕チャンバーは前面ドアに直接開くので、掃除が簡単です。

用途に合わせて、さまざまな材質のジョーを用意。

(マンガン鋼、ステンレス鋼、炭化タングステン、重金属汚染防止鋼の4種類をご用意)

アプリケーション

地質, 建材, セラミックス, 石炭, セメント, ガラス

仕様

型番	OSK75BU AM700
試料の性質	硬質、中硬質、脆性
試料投入サイズ	最大. 120×90mm
粉砕粒度	90% <2mm
コレクター容量	10L、30L
処理能力	300Kg/時
設定	2モード選択, 1秒-7時59分59秒, 連続
ギャップ幅の設定	0-40mm
ギャップ幅表示	スケール表示
ゼロ点補正	○
集塵ユニット	○
ジョー部分材質	マンガン鋼、ステンレス鋼、炭化タングステン、重金属汚染
ジョー全幅	146mm
スピード	253rpm
WxHxD	600mm×1,340 x 770mm
本体重量	約 420Kg
電源	380V/3,000W

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

OSK オガワ精機株式会社

TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373

Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.2 2023/8/31