

OSK 93TI-MUP 移動式フード

有害ガス及び臭気の除去及び排気装置です。

電気炉、乾燥機、真空ポンプなどの機器排気口に接続して使用し、実験室の大気汚染を防ぎ安全性を向上させます。

【特徴】

- ・ シンプルなサイズとホイール装着で移動性に優れ、実験室に最適です。
- ・ 分解および反応実験時の有害ガス及び臭気による実験室の大気汚染を防止します。
- ・ 設置型ヒュームフードに比べ経済的で、空間効率性が非常に優れています。
- ・ プレフィルター、HEPAフィルター、VOCフィルターの3重構造です。
- ・ フィルターの交換時期は5~6カ月ごとで、カートリッジ式で交換が容易です。



OSK 93TI-MUP



ディスプレイ表示イメージ

【仕様】

型番	OSK 93TI-MUP
排気量	330m ³ /h
ノイズ	≦63dB(A)
フィルター	0.3μm 99.7%
寸法	265x405x550mm
重量	20kg
フランジとカバーのサイズ	フランジ：Φ75mm、カバー：Φ260mm
フィルター交換アラーム	有
電源	単相AC100V 50/60Hz
消費電力	200W

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

【標準構成】

- ・ OSK 93TI-MUP 移動式フード
- ・ カートリッジ式フィルター
- ・ 取扱説明書



本体一式



フィルター

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.4 2025/4/16