

OSK 93TI312B 250℃定温乾燥器

観察窓付きの強制対流式恒温器です。


【特徴】

- ・ ON/OFF機能付きターボファン採用。
- ・ 観測窓により庫内の様子を随時掌握可能
- ・ 堅牢なステンレス製の庫内及び棚板付。
- ・ 優れた庫内温度均一性と温度安定精度。
- ・ 安全規格：CE認証品

CE



内部



庫内空気循環

【仕様】

型番	OSK 93TI312B	-54	-100	-149
方式	強制対流式			
温度範囲	室温 +10 °C ~ 250 °C			
時間範囲	00.00~99時間59分 分/秒選択可能なデジタルカウンタータイマー			
コントローラ・制御方式	マイクロプロセスPIDメンブレンタッチデジタルコントローラー			
消費電力	800 W	1600 W	2000 W	
炉内寸法(W×D×H)	380x340x420mm	480x400x530mm	555x450x600mm	
外形寸法(W×D×H)	535x510x795mm	635x570x905mm	710x615x975mm	
重量	40 kg	50 kg	60 kg	
容量	54 L	100 L	149 L	
内部材質	ステンレススチール			
外部材質	粉体加熱コーティングを施した鋼板			
棚板	2枚 (最大12枚)	2枚 (最大12枚)	2枚 (最大17)	
電源	単相AC120V 50/60Hz 7.3A、 単相AC230V 50/60Hz 3.5A	単相AC120V 50/60Hz 14.5A、 単相AC230V 50/60Hz 7.0A	単相AC120V 50/60Hz 18.2A、 単相AC230V 50/60Hz 8.7A	
安全装置	過熱防止機能、停電復帰後自動リセット、設定時間到達ブザー、開扉アラーム			

【標準構成品】

- ・ OSK 93TI312B 250°C定温乾燥器
- ・ 可動式ステンレスワイヤー棚板2枚
- ・ 取扱説明書

【オプション】

- ・ 棚板（12mmパンチングステンレス鋼板型、ステンレスワイヤー型）



Stainless steel 12mm punched shelves



Stainless steel wire shelves