OSK 93TI312B 250℃定温乾燥器

観察窓付きの強制対流式恒温器です。

【特徴】

- ・ON/OFF機能付きターボファン採用。
- ・観測窓により庫内の様子を随時掌握可能
- ・堅牢なステンレス製の庫内及び棚板付。
- ・優れた庫内温度均一性と温度安定精度。
- ・安全規格:CE認証品



内部

Œ





庫内空気循環

【仕様】

型番 OSK 93TI312B	-54	-100	-149
方式	強制対流式		
温度範囲	室温 +10 °C ~ 250 °C		
時間範囲	00.00~99時間59分 分/秒選択可能なデジタルカウンタータイマー		
コントローラ・制御方式	マイクロプロセスPIDメンブレンタッチデジタルコントローラー		
消費電力	800 W	1600 W	2000 W
炉内寸法(W×D×H)	380x340x420mm	480x400x530mm	555x450x600mm
外形寸法(W×D×H)	535x510x795mm	635x570x905mm	710x615x975mm
重量	40 kg	50 kg	60 kg
容量	54 L	100 L	149 L
内部材質	ステンレススチール		
外部材質	粉体加熱コーティングを施した鋼板		
棚板	2枚(最大12枚)	2枚(最大12枚)	2枚(最大17)
電源	単相AC100V 50/60Hz 8A、単 相AC200V 50/60Hz 4A	· ·	単相AC100V 50/60Hz 20A、単 相AC200V 50/60Hz 10A
安全装置	過熱防止機能、停電復帰後自動リセット、設定時間到達ブザー、開扉ア ラーム		

【標準構成品】

- ·OSK 93TI312B 250℃定温乾燥器
- ・可動式ステンレスワイヤー棚板2枚
- 取扱説明書

【オプション】

・棚板(12mmパンチングステンレス鋼板型、ステンレスワイヤー型)



Stainless steel 12mm punched shelves



Stainless steel wire shelves

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9 TEL: 03-3200-0234, FAX: 03-3200-0373

Email: osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.2 2025/1/27