

OSK 93TI601 15℃恒温恒湿器

長時間の温湿度環境テスト、製薬及びバイオ関連の恒温・恒湿保管に最適な製品の恒温恒湿器です。

様々な温度湿度をシミュレートし、サンプルをテストできます。

【特徴】

- ・強力な冷却能力。
- ・優れた精度で温度均一性を保持。
- ・結露防止仕様の観察窓。
- ・強力なコンピューターインターフェイス機能。
- ・動作状態を把握できる複数のインターフェイス画面。
- ・SDカードによりリアルタイム記録が可能。
- ・様々な安全装置で、安全にテスト環境を維持できます。
 - 自動リセット機能付き入力カット
 - 過熱保護
 - 漏電ブレーカー
 - ドアオープン・ランプ表示
 - ファンモーター過負荷保護
 - 冷蔵庫過負荷保護



OSK 93TI601-150



【仕様】

型番	OSK 93TI601	-150	-288	-408	-800	-1200
温度範囲(℃)	周囲温度 15℃～120℃					
湿度範囲(%)	50% ～ 98% (温度 20℃ ～ 35℃)					
	30% ～ 98% (温度 35℃ ～ 80℃)					
	25% ～ 90% (温度 80℃ ～ 85℃)					
	20% ～ 80% (温度 85℃ ～ 90℃)					
温度精度・安定性	±0.1℃					
湿度精度・安定性	±1.5%					
温度均一性	±0.5℃					
湿度均一性	±2%					
温度湿度コントローラー	タッチスクリーン温度湿度コントローラー					
温度センサー	Pt-100Ω					
湿度センサー	電子センサー					
庫内寸法(WxDxH)	500×500×600mm	600×600×800mm	850×600×800mm	1000×800×1000mm	1200×1000×1000mm	
外形寸法(WxDxH)	950×995×1595mm	1050×1095×1795mm	1300×1095×1845mm	1615×1325×2100mm	1790×1525×2100mm	
重量	195Kg	235 Kg	340Kg	460kg	530kg	
内部材質	ステンレススチール					
外部材質	粉体塗装鋼板					
棚板	2枚付属 (最大17枚)	2枚付属 (最大24枚)	2枚付属 (最大24枚)	2枚付属 (最大31枚)	2枚付属 (最大31枚)	

【仕様】

型番 OSK 93TI601	-150	-288	-408	-800	-1200
温度ヒーター消費電力	2.0 KW	2.0 KW	2.5 KW	4.0KW	5.0KW
湿度ヒーター消費電力	2.0 KW	2.5 KW	3.5 KW	4.0KW	6.0KW
照明	LEDランプ				
観察窓	ホットワイヤータイプガラス				
水タンク	粉体塗装鋼板				
電源	単相AC200V 50/60Hz 20.7A	単相AC200V 50/60Hz 23A	単相AC200V 50/60Hz 29A 三相AC200V 50/60Hz 16.8A	単相AC200V 50/60Hz 40.4A 三相AC200V 50/60Hz 25.7A	単相AC200V 50/60Hz 61.5A 三相AC200V 50/60Hz 35.6A

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

【標準構成品】

- ・ OSK 93TI601 15℃恒温恒湿器
- ・ 可動式ステンレスワイヤー式棚板x2
- ・ 取扱説明書



デジタルレコーダー




2CHハイブリッドレコーダー

【オプション】

- ・ デジタルレコーダー
- ・ 2CHハイブリッドレコーダー
- ・ 最高温度150℃仕様
- ・ ステンレス式棚板、ワイヤー式棚板
- ・ オンラインデータモニタリングシステム



ステンレス式棚板



ワイヤー式棚板



オンラインデータモニタリングシステム

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373

Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.4 2025/4/17