OSK 97HH LB-2D　2連式崩壊試験器

経口製剤の形態が液中で崩壊する時間を確認する試験器です。

【特徴】

・日本薬局方に準じる。
・マイクロプロセッサーによる時間･温度制御。
・タッチスクリーン採用、操作しやすい。
・言語：中国語・英語。日本語開発中。
・バスケット、フックはステンレス製。
・循環ポンプを採用し、恒温槽の温度を均一に維持。
・2個のバスケットは同時に昇降する。
・過熱保護機能付き。
・外部温度計により校正可能。
・自動検知、自動診断、自動的に警報発信。
・USBまたはRS-232ポート標準搭載でPCや専用プリンターにデータ転送可能。
・実験直後のデータ印刷・USB出力及び最後一回の実験記録の検索・印刷・USB出力可能。

【仕様】

型番	OSK 97HH LB-2D
ビーカー	ガラス製、1000 mL/個
バスケット上下頻度	30 ～ 32 回/分
バスケット上下範囲	55±1 mm
タイマー設定範囲	≤9999分
タイマー個数	≤15
温度設定範囲	20 ～ 45.0℃
温度分解度	0.1℃
温度制御精度	≤±0.3℃
出力	RS232、USB
網目の開き	標準2.0mm、オプション0.42mm、0.71mm、1.0mm
使用可能温度・湿度	15℃～30℃、10%～75%
消費電力	350W
電源	AC 110±10%V, 50もしくは60Ｈｚ
装置寸法(mm)	500 × 350 × 300
重量(kg)	約13

※　商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。

【標準付属品】

・ビーカー　x2
・バスケット　x2
・補助盤　x12
・温度センサー　x1
・AC電源コード
・取扱説明書/保証書

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072　東京都新宿区大久保2-2-9
TEL：03-3200-0234, FAX：03-3200-0373
Email：osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.2　2025/5/8