

## OSK 97LF515 パラフィン包埋装置

多機能で高精度なハイエンド包埋装置です。

### 【特徴】

- ・PID制御で各セクションごとに独立した温度管理が可能です。
- ・省エネで信頼性の高い新設計発熱体を採用しました。
- ・有機ELディスプレイで稼働状況が一目で確認できます。
- ・左右ボックスを大型化しあらゆる脱水カセットに対応します。
- ・手元のソフトスイッチおよびフットペダルで微細なパラフィンフローをコントロールできます。
- ・保温機能付ピンセットホルダーを6か所に搭載しています。
- ・自在アーム式拡大鏡とLEDライトを標準装備しています。
- ・小型フリージングテーブルで素早い包埋作業が可能です。



LEDランプ



ピンセットホルダー



拡大鏡

### 【仕様】

型番	OSK 97LF515
パラフィンタンク容量	6 l (494 x 131 x 92mm)
設定温度	～ 85℃
左右収納ボックス設定温度	～ 85℃
フリージングテーブル設定温度	～ -5℃
フリージングテーブル寸法	60 x 50mm
電源	単相AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	1000W
本体寸法(W×D×H)	670 x 575 x 395mm
本体重量	39kg

※ 商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。

**OSK** オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9  
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373  
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp  
Ver. 1.4 2024/11/22