

## OSK 997ET431 卓上遠心機

デジタル速度表示、オーバーシュートのない正確な速度を設定できる遠心分離機です。

回転数200~3,400rpm。

ISO 9001とISO 13485の国際規格に準拠。



### 【特徴】

- ・ W300xD300xH265mmの卓上サイズで、作業スペースを節約できます。
- ・ ABS製の外装で、衝突に耐えられる。
- ・ ローターを交換せず、7ml、10ml、15mlのチューブが搭載可能です。  
(7mlチューブアダプターは別売です。)
- ・ 安全装置付きで、運転中の蓋の開放を防ぐことが可能。
- ・ デジタルタイプで速度や時間を簡単に設定。
- ・ LED表示でR.C.F.値またはRPM値を確認可能。
- ・ 自動ブレーキで急減速が可能。

### 【仕様】

型番	OSK 997ET431-A	OSK 997ET431-B	OSK 997ET431-C
回転速度	200~3400rpm		
表示画面	時間、速度、遠心力		
タイマー	0~30分		
モーター	ブラシレスDCモータ		
ローター	AR-1512	AR-1524	AR-5006
ローター型	45度		
最大遠心力	1,680g	1,680g	1,667g
容量	12x(1.5~15)ml	24x(1.5~15)ml	6x50ml
測定規格	ISO 9001とISO 13485に準拠		
電源	AC 100~240V 50/60Hz		
寸法	W300xD300xH265mm		
重量	5.4 kg		



Rotor AR-1512

ローター (AR-1512)



Rotor AR-1524

ローター (AR-1524)



Rotor AR-5006

ローター (AR-5006)

### 【標準付属品】

- ・ OSK 997ET431 卓上遠心機
- ・ 取扱説明書

### 【オプション】

- ・ チューブ用アダプター 10~15ml (CTA15)
- ・ チューブ用アダプター 1.5~2.0ml (CTA2) , 5~7ml (CTA7)



チューブ用アダプター (オプション)

**OSK** オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9  
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373  
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.2 2025/3/18