

## PF : OSK 55DB203 送風定温乾燥器

### <特徴>

- 最高温度 : 300℃
- 炉内容積 : 28 - 230L
- ファンによる迅速な昇温と良好な温度均一性
- ステンレス製のライナーで、化学物質によるダメージに強い
- ニッケルクロム網棚×2
- ラッチ式レバーの扉と、密閉できるシリコンシール
- BS EN 61010-2-010:2003に準拠
- 温度調節器 : R38(設定温度維持)



### <オプション(本体ご注文時にご指定ください)>

- 独立型過熱防止機能
  - プログラム温度調節器 各種
  - 追加棚
  - 熱電対追加ポート
  - 速度可変ファン
  - 排気ファン
  - ケーブルエントリーポート
  - 固定、またはキャスター付床置きスタンド
  - 庫内照明
  - 不活性ガス導入口
- その他、お気軽にお尋ねください。

### <仕様>

モデル OSK 55DB203	A	B	C	D	E	F
	PF 30	PF 60	PF 120	PF 200	PF 400	PF 800
最高温度(℃)	300	300	300	300	250	250
常用最高温度(℃)	室温+30℃	室温+30℃	室温+30℃	室温+30℃	室温+30℃	室温+30℃
温度安定性(℃)	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2
温度分布(℃)	±5.0@300℃	±5.0@300℃	±5.0@300℃	±5.0@300℃	±5.0@250℃	±5.0@250℃
昇温時間(分)	40	36	35	42	85	100
温度回復時間(分)	4	4	4	5	25	30
炉内寸法(mm)						
W幅	290	390	490	590	605	1200
D奥行	320	420	520	520	510	510
H高	300	400	500	750	1500	1500
外形寸法(mm)						
W幅	665	765	865	965	980	1460
D奥行	470	570	670	670	720	1027
H高	470	570	670	920	1970	1831
設置	卓上型	卓上型	卓上型	卓上型	床置き	床置き
棚枚数(標準/許容)	2/3	2/5	2/9	2/15	3/14	3/4
棚耐荷重/総合(kg)	10/20	10/30	10/40	10/50	10/75	10/100
最大電力(W)	1000	1500	2000	2700	6000	9000
保持電力(W)	560	775	900	1180	2200	3500
重量(kg)	30	45	60	75	200	280

### 備考

1. 上記内容は、予告なく変更となる場合がございます。
2. 最大電力、昇温時間は、240V電源での数値です。
3. 温度分布は、庫内が空、通気口閉じた状態で、安定した後の値です。