GP : OSK 55DB205　大型定温乾燥器

＜特徴＞
- 最高温度　：　300℃
- 温度調節器　PID制御301型
  設定温度、昇温速度、保持時間の設定が可能
- より良好な温度均一性を実現する水平・垂直対流方式
- 緻密な設計
- 長寿命（炉内材質：SUS304）
- 堅牢な設計（スチール及び亜鉛メッキ処理したパネル構成
- 断熱性に優れたシース発熱体
- 高いエネルギー効率を実現する低熱伝導断熱材
- 調整可能な炉内換気

＜オプション（本体ご注文時にご指定ください）＞
- 独立型過熱防止機能
- プログラム温度調節器　各種
- 独立した熱電対設置用ポート
- ケーブルエントリーポート
- 追加棚
- 専用フロアスタンド

＜仕様＞

モデル	A	B	C	D	E	F
気流	垂直対流方式			水平対流方式		
最高温度(℃)	300	300	300	300	300	300
最低操作温度（℃）	室温+30℃	室温+30℃	室温+30℃	室温+30℃	室温+30℃	室温+30℃
温度安定性　（℃）	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5
温度分布　（℃）	±5.0	±5.0	±5.0	±5.0	±5.0	±5.0
昇温時間　（分）	75	80	75	75	80	75
温度回復時間　（分）	24	28	30	24	30	35
炉内寸法(mm)						
W幅	610	610	610	610	915	1220
D奥行	610	610	610	610	610	610
H高	610	915	1220	610	610	610
外形寸法(mm)						
W幅	862	862	862	1190	1495	1800
D奥行	850	850	850	850	850	850
H高	1240	1545	1850	910	910	910
設置	卓上型	床置き	床置き	卓上型	卓上型	卓上型
棚枚数　（標準／許容）	2/5	4/8	5/11	3/5	3/5	3/5
棚耐荷重／総合　（kg）	15/45	15/60	15/75	15/45	15/45	20/60
扉	シングル	シングル	シングル	シングル	ダブル	ダブル
容量（L）	220	330	450	220	330	450
空気循環回数／毎時	160	110	80	160	110	80
最大電力(W)	3000	4500	6000	3000	4500	6000

備考

1. 上記内容は、予告なく変更となる場合がございます。
2. 最大電力、昇温時間は、240V電源での数値です。
3. 温度分布は、庫内が空、通気口閉じた状態で、安定した後の値です。

OSK オガワ精機株式会社
〒169-0072　東京都新宿区大久保2-2-9
TEL：03-3200-0234，FAX：03-3200-0373
osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp