

OSK 55LFK EGA 1/2/3 排ガス分析計

排ガスの一酸化炭素濃度（CO）、酸素濃度（O₂）、二酸化炭素濃度（CO₂）、一酸化窒素（NO）、温度の計測が可能なハンディタイプの燃焼排ガス分析計です。
計測できる項目によってモデルを選択できます。



OSK 55LFK EGA1



OSK 55LFK EGA2



OSK 55LFK EGA3

【特徴】

- ・使いやすいロータリーダイヤルタイプ。
- ・6行表示大型ディスプレイにより見やすい。
- ・ゴムカバーの背面にマグネットが付属しており、ハンズフリーでの測定可能。
- ・ワイヤレス接続で"KANE LIVE"アプリ及びサードパーティアプリと接続可能。
- ・内蔵のKANE LINK無線モジュールで、オプションの対応機器に接続可能。
- ・最大99件のテスト結果を保存可能。
- ・オプションの専用赤外線プリンタで保存データの出力が可能。
- ・最大10年の保証オプションあり。

【用途】


- ・化石燃料自動車および商用車の性能と安全性検査。
- ・フォークリフト、スケートリンクマシン、車載ヒーター、モーターサイクル、スクーター、発電機、コンプレッサーなどの検査。
- ・不具合のある排気ガスと触媒コンバーターをスポットチェック可能。
- ・ディーゼルエンジンのNOx排出量検査。
- ・車内・倉庫の室内空気質検査。
- ・車両運転席のヒーターのチェック。



使用時の様子



運転室内ヒーターCO₂テスト



スマートフォン用KANE LIVE appの画面

【仕様】

型番 OSK 55LFK	EGA1 (5種類センサーから1種類)	EGA2 (5種類センサーから2種類)	EGA3 (5種類センサーから3種類)
一酸化炭素 (CO) センサー	測定範囲：0～10,000ppm		
一酸化炭素 (CO) センサー	測定範囲：0～10%		
酸素 (O2) センサー	測定範囲：0～21%		
二酸化炭素 (CO2) センサー	測定範囲：0～20%		
NOセンサー	測定範囲：0～600ppm		
Nox(計算表示)	表示範囲：0～600ppm(NOセンサー付きの場合)		
テスト保存機能	最大99件		
測定燃料種類	天然ガス、ガソリン、LPG、ディーゼル		
原産地	イギリス		

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

【標準構成品】

- ・ OSK 55LFK EGA1/2/3 本体
- ・ KANE LINK無線モジュール内蔵
- ・ プローブEP1
- ・ USB充電器
- ・ 取扱説明書
- ・ 大型ソフトケース(14102/2)



【オプション】

- ・ 赤外線プリンターIRP3
- ・ ワイヤレスクランプ温度プローブWPCP2 (KANE LINK対応)
- ・ 温度湿度風速計DTHA2 (KANE LINK対応)
- ・ 室内一酸化炭素 (CO) モニターKANE79 (KANE LINK対応)
- ・ 最大10年保証



IRP3



WPCP2



DTHA2



KANE79

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
 TEL：03-3200-0234, FAX：03-3200-0373
 Email：osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp
 Ver. 1.1 2025/4/14