

## OSK75YU IGMシリーズ ガス置換マッフル炉

OSK75YU IGMシリーズ ガス置換マッフル炉は、材料の出し入れが便利なボックス構造を採用しております。

炉内最高温度は1,700℃までの設定可能です。

30セグメントのPID 自動制御により温度管理を行います。



### 【特徴】

- 最高温度は1,200℃、1,400℃、1,700℃の3タイプから選択いただけます。
- 炉の外部に触れても安全な空冷ファン付きの二層鉄骨構造。
- 30セグメントのプログラマブルPID自動制御。

### 【標準付属品】

真空ポンプ、サーマルグローブ、るつぼトング、熱電対、入口/出口弁、流量計、真空計、炉扉ブロック、空気圧パイプ、シリコンゴム製シールリング、ユーザーマニュアル

### オプション

- ・チャンバーサイズを選択
- ・LCDタッチスクリーンコントロール
- ・機械式ポンプ
- ・コンピューター接続用プログラム ソフトウェア

型番	OSK75YU IGM12	OSK75YU IGM14	OSK75YU IGM17
最高温度(℃)	1200℃	1400℃	1700℃
連続作業温度。	≤1100℃	≤1300℃	≤1600℃
チャンバーサイズ	100x100x100mm, 200x150x150mm/ 300x200x200mm, 400x300x300mm/ リクエストに応じてカスタマイズ可能		

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

**OSK** オガワ精機株式会社

TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373

Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.2 2022/12/20