

OSK 33DS G1シリーズ 1093℃ 角型ガラス用電気窯（キルン） 約13-37L

- ・ OSK 33DS G1シリーズはフューザーやガラススランピング用の電気炉。
- ・ 電子式3キーコントローラーとLED表示を搭載。
- ・ 4つのユーザープログラムを登録可能。
- ・ 各プログラムは最大8セグメント。
- ・ 各セグメントは、昇温速度、目標温度、保持時間で構成。



【特徴】

①鋼製ベースプレート

- ・ 強度と安全性を確保。

②テーパーピープホール&専用プラグ

- ・ 広い視野と断熱性を両立。

③加熱素子&素子溝

- ・ 高品質素子を精密加工溝に固定し、輻射効率と寿命を向上。

④高い機械的安定性

- ・ 固定式ヒンジでレンガ損傷を防止。
- ・ リッドブレースとバックブレースで構造を保持。
- ・ 溶接済スチールスタンドも標準装備。

【仕様】

型番	OSK 33DS	G1-A	G1-B	G1-C
最高温度	2000°F (約1093°C)			
最大対応コーン	コーン3			
耐火レンガ厚み	2.5 in (約6.5 cm)			
炉口サイズ	14 in (約36 cm) 七角形	17.5 in (約45 cm) 八角形		
炉深さ	4.5 in (約11.5 cm)	6.75 in (約17 cm)	9 in (約23 cm)	
内容積	0.46 立方フィート 約13.0 L	0.99 立方フィート 約28.0 L	1.32 立方フィート 約37.4 L	
入力電力	1.7 kW	2.16 kW	4.8 kW	

本体寸法	幅	21 in (約 53.5 cm)	24.5 in (約 62.5 cm)	24.5 in (約 62.5 cm)
	奥行	18.5 in (約 47 cm)	29 in (約 74 cm)	29 in (約 74 cm)
	高さ	17.5 in (約 44.5 cm)	21 in (約 53.5 cm)	25 in (約 63.5 cm)
梱包重量		60ポンド 約 27 kg	90ポンド 約 41 kg	100ポンド 約 45 kg
電源		AC 200V 単相 または 三相 、50/60Hz		

※1 記載の寸法および重量は、米国メーカーの仕様に基づき、in および lb 表記から国内向けに cm および kg へ換算した参考値です。

実際の数値は若干異なる場合があります。

※2 製品仕様は予告なく変更される場合がございます。

【標準構成品】

- ・ OSK 33DS G1シリーズ 1093℃ 角型ガラス用電気窯（キルン） 本体
- ・ スタンド
- ・ ピープホールプラグ
- ・ 保証期間：部品は1年間保証（※作業費などは保証対象外）
- ・ 取扱説明書

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
 TEL：03-3200-0234, FAX：03-3200-0373
 Email：osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1 2025/8/22