

## OSK 33DS G2シリーズ 1093℃ ガラス用電気窯（キルン）約99~186L

- ・OSK 33DS G2シリーズはフューザーやガラススランピング用の電気炉。
- ・コーン焼成に対応したフルサイズキーパッドを搭載。
- ・8セグメント構成のユーザープログラムを最大6件まで記憶可能。
- ・あらかじめ以下の6つのランプホールドプログラムを初期設定済み：
  - ・ガラススランピング（曲げ加工）
  - ・ガラスタック（軽い融着）
  - ・ガラスフルフューズ（完全融着）
  - ・ガラスビーズのアニール（徐冷処理）
  - ・ロストワックス鑄造のワックス抜き（バーンアウト）
  - ・スロークーリング（徐冷サイクル）



### 【特徴】

- ①鋼製ベースプレート
  - ・強度と安全性を確保。
- ②テーパーピープホール&専用プラグ
  - ・広い視野と断熱性を両立。
- ③加熱素子&素子溝
  - ・高品質素子を精密加工溝に固定し、放射効率と寿命を向上。
- ④高い機械的安定性
  - ・固定式ヒンジでレンガ損傷を防止。
  - ・リッドブレースとバックブレースで構造を保持。
  - ・溶接済スチールスタンドも標準装備。

### 【仕様】

型番	OSK 33DS	G2-A	G2-B	G2-C	G2-D	G2-E
最高温度	2000°F (約1093°C)					
最大対応コーン	コーン3					
耐火レンガ厚み	2.5 in (約6.5 cm)			3 in (約8 cm)		
炉口サイズ	20x30 in (約51x76 cm)	23.38 in (約60 cm) 十角形		28.13 in (約71.5 cm) 円形		
炉深さ	13.5 in (約34 cm)		18 in (約46 cm)	13.5 in (約34 cm)	18 in (約46 cm)	
内容積	3.9 立方フィート 約110.4 L	3.5 立方フィート 約99.1 L	4.7 立方フィート 約133.1 L	4.9 立方フィート 約138.8 L	6.6 立方フィート 約186.9 L	
入力電力	9.12 kW	8.64 kW	10 kW	9.12 kW	11.5 kW	
本体寸法	幅	41.5 in (約105.5 cm)	29.5 in (約75 cm)	29.5 in (約75 cm)	35.5 in (約90 cm)	35.5 in (約90 cm)
	奥行	28.5 in (約72.5 cm)	22.5 in (約57 cm)	34 in (約86.5 cm)	40 in (約102 cm)	40 in (約102 cm)
	高さ	27.5 in (約70 cm)	27.5 in (約70 cm)	33 in (約84 cm)	28.5 in (約72.5 cm)	33 in (約84 cm)
梱包重量	200ポンド 約91 kg	225ポンド 約102 kg	210ポンド 約95 kg	250ポンド 約113 kg	300ポンド 約136 kg	
電源	AC 200V 単相 または 三相、50/60Hz					

※1 記載の寸法および重量は、米国メーカーの仕様に基づき、in および lb 表記から国内向けに cm および kg へ換算した参考値です。

実際の数値は若干異なる場合があります。

※2 製品仕様は予告なく変更される場合がございます。

### 【標準構成】

- ・OSK 33DS G2シリーズ 1093℃ ガラス用電気窯（キルン） 本体
- ・スタンド
- ・ピープホールプラグ
- ・保証期間：部品は1年間保証（※作業費などは保証対象外）
- ・取扱説明書

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9  
 TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373  
 Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

**OSK** オガワ精機株式会社

Ver. 1 2025/8/22