

OSK 33DS G3シリーズ 1093℃ 角型上下開閉式ガラス用電気窯（キルン）約7L-42L

- ・ OSK 33DS G3シリーズはまさにマルチタスク対応のパワーハウス。フューザーに理想的な一台。
- ・ この小型機は、以下の用途に最適：
 - ・ ジュエリー制作
 - ・ ガラススランピング
 - ・ レーキング（ガラス流動加工）
 - ・ ヴィトログラフ（溶融引き伸ばし）
 - ・ 七宝焼（エナメル加工）
 - ・ 低温セラミック焼成
 - ・ 楽焼（ラグ焼成）
- ・ 高い温度回復力を持ち、摂氏約1,093℃以下の作業に幅広く対応。



【特徴】

- ①鋼製ベースプレート
 - ・ 強度と安全性を確保。
- ②テーパーピープホール&専用プラグ
 - ・ 広い視野と断熱性を両立。
- ③加熱素子&素子溝
 - ・ 高品質素子を精密加工溝に固定し、輻射効率と寿命を向上。
- ④高い機械的安定性
 - ・ 固定式ヒンジでレンガ損傷を防止。
 - ・ リッドブレースとバックブレースで構造を保持。
 - ・ 溶接済スチールスタンドも標準装備。



【仕様】

型番	OSK 33DS	G3-A	G3-B	G3-C
最高温度	2000°F (約1093℃)			
最大対応コーン	コーン3			
耐火レンガ厚み	2.5 in (約6.5 cm)			
炉口サイズ	8 in (約20 cm) 正方形	12in (約30 cm) 正方形	17.5in (約45 cm) 正方形	
炉深さ	6.75 in (約17 cm)	9 in (約23 cm)		
内容積	0.25 立方フィート 約7.1 L	0.75 立方フィート 約21.2 L	1.5 立方フィート 約42.4 L	
入力電力	1.7 kW	3.3 kW	5.7 kW	

本体寸法	幅	15.5 in (約 39 cm)	25 in (約 63.5 cm)	31 in (約 79 cm)
	奥行	14.5 in (約 37 cm)	25 in (約 63.5 cm)	26 in (約 66 cm)
	高さ	20 in (約 51 cm)	39 in (約 99 cm)	39 in (約 99 cm)
梱包重量		70ポンド 約 32 kg	180ポンド 約 82 kg	200ポンド 約 91 kg
電源		AC 200V 単相 または 三相、50/60Hz		

※1 記載の寸法および重量は、米国メーカーの仕様に基づき、in および lb 表記から国内向けに cm および kg へ換算した参考値です。

実際の数値は若干異なる場合があります。

※2 製品仕様は予告なく変更される場合がございます。

【標準構成】

- ・ OSK 33DS G3シリーズ 1093℃ 角型上下開閉式ガラス用電気窯（キルン） 本体
- ・ スタンド
- ・ ピープホールプラグ
- ・ 保証期間：部品は1年間保証（※作業費などは保証対象外）
- ・ 取扱説明書

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
 TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
 Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1 2025/8/22