

OSK 33DS G4シリーズ 926℃-982℃ 角型ガラス用電気窯（キルン）約31～65L

- ・ OSK 33DS G4シリーズはフューザーやガラススランピング用の電気炉。
- ・ 炉床と側壁には耐火レンガを使用し、高い断熱性と安定性を確保。
- ・ 堅牢なロック機構で、安全な位置にしっかり固定可能。
- ・ 操作パネルは傾斜設計で、視認性が高く、作業効率と使いやすさを両立。



【特徴】

OSK 33DS G4A :

- ・ 2.5インチ厚の蓋にはファイバーボード断熱材を内蔵。軽く滑らかに開閉できる。
- ・ Bartlett製の3キー コントローラーを搭載。
- ・ 最大4つのプログラムを記憶でき、各プログラムは8セグメント構成。柔軟な温度制御が可能。

OSK 33DS G4B/C :

- ・ 頑丈な金属製一体型スタンドを標準装備。ロック付きキャスターと収納棚付きで、移動・設置が容易。
- ・ 蓋は軽く開閉でき、リッドブレースとロック機構で開いた状態を安全に保持。
- ・ 炉床は耐火レンガ製。側壁は高さ4.5インチで加熱素子を内蔵し、熱分布に優れる。
- ・ 上部と蓋には2.5インチ厚の高温対応ファイバーボードを使用。加熱素子は上部に配置。
- ・ 素子は石英管内に設置され、長寿命かつ粉塵の混入を防ぎ、清潔な仕上がりを実現。
- ・ 傾斜型コントロールパネルに、視認性の高いフルキーパッド式デジタルコントローラーを搭載。
- ・ Cress製コントローラーは6プログラム記憶可能。
- ・ 各プログラムは最大8セグメント構成で、細かい温度制御が可能。

【仕様】

型番	OSK 33DS	G4-A	G4-B	G4-C
最高温度		1700°F (約 926 °C)	1800°F (約 982 °C)	
耐火レンガ厚み		2.5 in (約 6.5 cm)		
炉口サイズ		17 in (約 43 cm) 正方形		28x17.5 in (約 71x45 cm)
炉深さ		6.75 in (約 17 cm)	13.5 in (約 34 cm)	9 in (約 23 cm)
内容積		1.12 立方フィート 約 31.7 L	2.25 立方フィート 約 63.7 L	2.3 立方フィート 約 65.1 L
入力電力		1.7 kW	2.16 kW	4.8 kW

本体寸法	幅	31 in (約 79 cm)	33 in (約 84 cm)	45 in (約 114.5 cm)
	奥行	25 in (約 63.5 cm)	35 in (約 89 cm)	30 in (約 76 cm)
	高さ	21 in (約 53.5 cm)	49.5 in (約 126 cm)	46 in (約 117 cm)
梱包重量		150ポンド 約 68 kg	200ポンド 約 91 kg	250ポンド 約 113 kg
電源		AC 200V 単相 または 三相 、50/60Hz		

※1 記載の寸法および重量は、米国メーカーの仕様に基づき、in および lb 表記から国内向けに cm および kg へ換算した参考値です。

実際の数値は若干異なる場合があります。

※2 製品仕様は予告なく変更される場合がございます。

【標準構成】

- ・ OSK 33DS G4シリーズ 926℃-982℃ 角型ガラス用電気窯（キルン） 本体
- ・ スタンド
- ・ ピープホールプラグ
- ・ 保証期間：部品は1年間保証（※作業費などは保証対象外）
- ・ 取扱説明書

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
 TEL：03-3200-0234, FAX：03-3200-0373
 Email：osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1 2025/8/22