

## OSK 36JR IPT-SpotOn® 灌漑用水圧テスター

水圧を正確に測定する灌漑水用テスターです。灌水ノズルの配管上の問題

### 【特徴】

- ワンボタン操作で簡単に使用可能です。
- 耐衝撃ゴムカバー付きなので落下や衝撃などに対して優れた耐性があります。
- ピトー管式の取水口は多様なノズルやスプリンクラーヘッドに対応します。
- 取水口のピトー管は堅牢な構造で信頼性の高い設計です。
- 現場での高精度な測定を保証するため、NISTトレーサブル（国家標準に遡及可能）な多点校正試験用具を用いて手作業で校正されています。



様々な使い方：



インパクトノズル  
回転式の散水ノズルで、広範囲に散水



ドロップノズル  
地面近くに設置され、低位置で散水



ポップアップノズル  
使用時のみ地上に飛び出し、  
不使用時は地面に収納

### 【仕様】

型番	OSK 36JR IPT
測定範囲	20 ~ 1100 kPa (3.0 ~ 160.0 psi、0.20 ~ 11.00 bar)
精度	± 7 kPa (± 2% または ± 1 psi 、 ±0.07 bar)
表示分解能	5 kPa (0.5 psi、0.05 bar)
電源	CR2032 3Vリチウムボタン電池（付属品：寿命約5年間 ※ 動作試験用。）
本体サイズ	約15.2 × 6.4 × 3.2 cm
本体重量	約102 g
梱包サイズ	約18.7 × 12.7 × 4.5 cm
梱包重量	約167 g

### 【標準付属品】

- OSK 36JR IPT-SpotOn® 灌漑用水圧テスター
- 取扱説明書 x 1 冊
- 保証書（一年）
- 電池



**OSK** オガワ精機株式会社

Innoquest Inc. 正規代理店  
〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9  
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373  
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 2 2025/6/16