

OSK 36JR SCM-SpotOn® デジタル土壌硬度計

測定箇所まで地面に差し込み、引き抜くだけで測定できる農業用のデジタル土壌硬度計です。



【特徴】

- ・ 米国農業工業会（ASABE）の土壌硬度計規格S313.3に準拠。
- ・ プローブを土壌から引き抜くと、自動的に土壌の最大硬度値を表示。
- ・ 見やすいカラー表示により土壌硬度の状態を即座に確認可能：
緑：0～1400 kPa（0～200 psi）
黄：1400～2070 kPa（200～300 psi）
赤：2070 kPa 以上（300 psi 以上）
- ・ 高解像度の電子式フォースセンサーにより、柔らかい土壌でも正確な締固め値を取得します。
- ・ 測定値表示単位は psi または kPa 表示を選択可能。
- ・ 高頻度の使用に耐える堅牢な設計で、未使用時の為に先端保護用ゴム製保護キャップ付属。
- ・ シャフトはステンレス製で、10cm（4インチ）ごとに深度マーキング付き。
- ・ JIS規格に規定されているステンレス鋼の中で最も硬いステンレス鋼SUS440C製12mmコーンを採用。



【仕様】

型番	OSK 36JR SCM
有効プローブ長	76 cm（30インチ）
測定範囲	0～5690 kPa（0～825 psi）
分解能	7 kPa（1 psi）
精度	±100 kPa（±15 psi）
防水等級	IP64（防塵/防滴）
電源	単3形アルカリ電池2本（1年駆動）
使用環境条件	温度：0～49℃（32～120°F）、湿度：0～100% RH
保管環境条件	温度：-18～55℃（0～130°F）、湿度：5～90% RH
材質	ボディ：切削プラスチック、 ハンドル：アルミニウム シャフト：ステンレススチール、 先端：SUS440C
コーンサイズ	直径12.8 mm（0.505インチ）、30°テーパ角
本体サイズ	89×28×7.6 cm（35×11×3インチ）
外装箱サイズ	94×33×13 cm（37×13×5インチ）
重量	0.6 kg（1.9ポンド）

【標準付属品】

- ・ OSK 36JR SCM-SpotOn® デジタル土壌硬度計 本体（先端用ゴム製キャップ、単三電池各1個付属）
- ・ 取扱説明書 × 1 冊
- ・ 保証書（一年）



Innoquest Inc. 正規代理店

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

TEL：03-3200-0234, FAX：03-3200-0373

Email：osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

OSK オガワ精機株式会社

Ver. 2 2025/5/19