

OSK 36JR SCM-SpotOn® 散布ノズル用流量校正器

流量、散布量、ノズル摩耗を数秒で正確な測定ができる散布ノズル用流量校正器



【特徴】

- ・短時間で校正ができ操作が簡単：
手で持ってノズルの先で校正機内に規定量の液体を入れます。 1つのノズルにつき約10秒で測定可能
- ・計算やアプリのダウンロード不要：
速度とノズル間隔を入力するだけで、ノズルの流量（L/min、GPM、oz/min）、摩耗率（%）、散布量（L/hour、GPA）を自動計算・表示します。
- ・疲弊したノズルをすばやく特定：
業界ガイドラインでは、新品ノズルの流量より10%以上増加した場合、ノズルの交換を推奨しています
- ・ノズルの正確な流量を測定：
最新の高性能ノズルを正確に校正・確認するには、実際のノズル流量の把握が不可欠です。

【仕様】

型番	OSK 36JR SCM
流量範囲	0.08 – 8.52 L/min、0.02 – 2.25 GPM、3 – 288 oz/min
精度	±2% または 1桁
分解能	0.01 L/min、0.01 GPM、1 oz/min
対象流体	水および水ベースの溶液のみ
電池	CR2032 リチウムコイン電池 (電池寿命: 3年)
サイズ	直径 7.6 cm (3インチ) × 高さ22 cm (8.75インチ)
重量	272 g (0.6ポンド)

【標準付属品】

- ・ OSK 36JR SCM-SpotOn® スプレーヤー用流量校正器 本体
- ・ リチウムコイン電池
- ・ 取扱説明書
- ・ 保証書（一年）



Innoquest Inc. 正規代理店

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373

Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

OSK オガワ精機株式会社

Ver. 1 2025/8/1