

## OSK 36JR STPT-SpotOn® スプレーチップ圧力テスター

散布機の圧力センサーや設定値の精度確認、ホースやノズルの詰まり検出に役立つスプレーチップ圧力テスターです。業界標準の数種のチップ装備により、素早く取り付けて正確な測定が可能です。



### 【特徴】

#### 主な機能

- ・ デジタルディスプレイで圧力を表示（単位：psi / bar / kPa）
- ・ TeeJetの01～08（最大で10）のノズルサイズに対応しており、接続部は業界標準のクイックカプラーに適合しています（Hardi製にはアダプターが必要）。
- ・ ノズルとノズルボディの間に簡単に取り付け可能
- ・ 使いやすいワンボタン操作。
- ・ 耐衝撃ラバーカバー付きで落下や乱雑な使用にも強い

#### 用途例

- ・ 散布機の圧力センサーや設定値の精度確認
- ・ ホースやノズル内の詰まりの特定
- ・ 現場で簡便かつ正確な圧力チェックが可能。

各ユニットは、現場で正確な測定を保証するため、多点校正でNISTトレーサビリティ対応の試験用治具を用いて手動で校正されています。

## 【仕様】

型番	OSK 36JR IT
測定範囲	20 - 1100 kPa 3.0 - 160.0 psi 0.20 - 11.00 bar
精度	±1%の測定値 または ±0.5 psi、±0.05 bar、±5 kPa のいずれか大きい方
分解能	5 kPa 0.5 psi 0.05 bar
電源	交換用CR2032リチウム電池(付属)、約5年の寿命
サイズ	約 18.7 × 12.7 × 4.5 cm
重量	約 0.11 kg

注:試験計測専用であり、連続使用には適しません



## 【標準付属品】

- ・ OSK 36JR STPT-SpotOn® スプレーチップ圧力テスター
- ・ 交換用CR2032リチウム電池
- ・ 取扱説明書
- ・ 保証書 (一年)



Innoquest Inc. 正規代理店

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373

Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

**OSK** オガワ精機株式会社

Ver. 1 2025/8/8