

OSK 36MJ 1-50EX 防爆型バス手動昇降式ロータリーエバポレーター

主に製薬、化学、バイオ製薬業界で、濃縮、晶析、乾燥、分離、溶媒回収に使用する防爆型のロータリーエバポレーターです。



【特徴】

- ・ 可変周波数速度、防爆スイッチにより安全性が向上
- ・ 主要なブラケットは冷たい版の防腐食のスプレーおよびアルミ合金材料を使用
- ・ シールシステムはポリテトラフルオロエチレンとフッ素ゴムを使用
- ・ 高ホウケイ酸ガラス（膨張係数3.3）とポリテトラフルオロエチレン材料を使用、性能が安定し、材料と化学反応しにくい
- ・ 恒温槽温度デジタル表示

【仕様】

型番	OSK 36MJ -	1EX	3EX	5EX	10EX	20EX	50EX
試料フラスコ容量		1L	3L	5L	10L	20L	50L
受けフラスコ容量		1L	2L	3L	5L	10L	20L
真空度		0.0098Mpa			0.0095Mpa		
回転数		0-120prm					
温度		室温~180℃					
温度精度		±1℃					
フラスコ昇降距離		200mm			180mm		
加熱バスサイズ(mm)		Φ245*140H(約 6.6L)	Φ265*160H(約 8.8L)	Φ280*170H(約10.4L)	Φ350*220H (約21L)	Φ450*260H (約41L)	Φ550*320H (約76L)
冷却器サイズ(mm)		Φ85*430H	Φ100*530H	Φ100*530H	メイン：Φ120*620H	メイン：Φ130*700H	メイン：Φ160*835H
					補助：Φ135*475H	補助：Φ160*530H	補助：Φ160*530H
冷却面積		0.17㎡	0.26㎡	0.26㎡	0.51㎡	0.95㎡	1.44㎡
電圧/周波数		100v,50/60Hz					
全体電力		1040W	2040W	2040W	3120W	5120W	8180W
回転電力		40W			120W		180W
加熱電力		1KW	2KW	2KW	3KW	5KW	8KW
寸法 (W * L * H) (mm)		750*360*1060	790*360*1090	790*360*1090	930*560*1910	1000*600*2130	1330*730*2340
正味重量		32kg	33kg	34kg	83kg	97kg	128kg

【標準構成】

加熱バス 試料フラスコ 冷却器 モーター ガラス軸
 加熱パイプ 受けフラスコ スタンド ベント用などのバルブ PTFEガスケット

【オプション】

真空ポンプ：水循環真空ポンプ、オイルフリー真空ポンプ、ダイヤフラム真空ポンプ

極低温ポンプ

冷却水循環装置

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
 TEL：03-3200-0234, FAX：03-3200-0373
 Email：osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

OSK オガワ精機株式会社

Ver. 1.1 2024/4/22