

## OSK463CN U401 超低温冷凍庫(フリーザー)

設定温度-86℃～20℃の範囲で使用できるノンフロン式超低温フリーザーです。

454Lの大容量で周辺温度：10℃～43℃まで対応。

US SNAPおよびEU F-Gasフロン規制適応機種



### 【特徴】

- ・ 抗菌加工を施した高品質ステンレス製の筐体
- ・ 7インチ液晶タッチスクリーン制御により-20～-86℃の広範囲で設定温度を調整可能
- ・ 均一かつ安定した庫内温度分布で、ドア開放後も優れた温度回復能力を発揮
- ・ ISO14644-1クラス5、欧州医療機器クラスIIa、米国FDAクラスII規格準拠
- ・ 優れた停電時の温度保持時間とCO2 バックアップオプション
- ・ 視覚的かつSMS または電子メールによるリモート送信機能を備えた警報システム
- ・ オイルセパレーターを一体化することにより、コンプレッサー故障のリスクを低減しました。
- ・ B-Medical社リモート監視、レポート作成・長期保存機能 (FDA 21 CFR Part 11 準拠)使用可能

### 【仕様】

型番	OSK463CN U401
総体積	478 L
有効内容積	454 L
クライオボックスの容量	345
2mlバイアルの保管容量	34500
出荷時設定温度	- 82℃
温度設定範囲	- 86℃ ~ -20℃
アラーム機能設定値	- 87℃ および- 77℃
動作環境温度範囲	10℃~43℃
ホールドオーバー時間	2.1 h (-80℃ to -60℃)
認証	cCSAus、EU MDR Class IIa、ISO 14644-1、Class 5、US FDA Class II
冷却方式	スタティック式
外形寸法	1988 x 699 x 1039 mm
内形寸法	1375 x 447 x 738 mm
重量	250 kg
電源	230V、50 Hz
1日あたり電力量	11 kWh/24h
ノイズレベル dB(A)	46 dB
冷媒	Natural R290、R170
放熱量	326 Kcal/h
筐体材質	ステンレス鋼
表示画面	7インチのタッチパネル
遠隔モニタリング	°B ソフトウェア、RTMD を含む
除霜方法	手動
セキュリティ	パスワードまたはバッジ
データ入出力方法	SDカード (データ出力)、USBポート (ファームウェア変更)

### 【標準付属品】

- ・ OSK463CN U401 超低温冷凍庫(フリーザー)
- ・ 取扱説明書
- ・ 保証書

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9  
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373  
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp