

OSK 50CB THT500 錠剤硬度計

錠剤の硬さ測定に加え、長さ、幅、厚さ、重量（オプション）まで測定できる汎用性の高い錠剤破壊力試験機です。

【特徴】

- ・日本薬局方に準拠。
- ・7"タッチスクリーンの直感的なユーザーインターフェースにより、操作しやすい。
- ・緊急時にハッチが開いた場合、運転は直ちに中断される。
- ・両面ガイドブロックにより、サンプルの向きが調整しやすい。
- ・測定後のサンプル回収用の容器付き。
- ・平らと溝のある2種類の試料台が付属するため、割線のない、割線入りなどさまざまな形状の錠剤に対応。
- ・95%の材料をリサイクルアルミニウムを使用し、持続可能性を大幅に向上。
- ・ステータス・ライトを活用し、稼動状況を迅速に把握することができる。
- ・複数のTHT500を同時に使用する場合、クラウド管理システムにより、包括的にデータの分析と監視が容易。
- ・ソフトウェアPharmaSoft™により、ユーザー認証、システムログ、プロジェクト管理、カスタムレポートなどの機能は、すべて指先で操作できます。



26個機構で構成され、携帯性と軽量設計を重視



埋込式ハンドルのため、運びやすい



ステータス・ライト
青：スタンバイ



平らと溝のある2種類の試料台



本体背面

【仕様】

型番	OSK 50CB THT500
直径/長さ/幅 測定範囲	1~36mm
分解能	0.01mm
測定単位	mm / inch
厚み 測定範囲	1~36mm
分解能	0.01mm
測定単位	mm / inch
硬度 測定範囲	3~500N
精度	+/-1N
測定単位	N、kg、kgf、lbf
荷重 設定範囲	10~200 N / 秒
速度 設定範囲	0.01~3mm / 秒
ソフトウェア	PharmaSoft™ (FDA 21 CFR Part 11適合)
インターフェース	USB2.0 x 2
電源	AC100~240V, 50/60Hz 90W
寸法 (W×D×H)mm	320 x 155 x 130
重量	約9.5kg

【オプション】

- ・ バランス
- ・ 校正デバイス



校正デバイス



バランス付き