

## OSK 50QF PIC 20 管内検査用カメラ

20mまでの防水機能を備えたLED照明搭載のCCDカメラで明解な視野を確保  
全長20mのカメラケーブルで効率的な調査が可能  
付属キーボードからビデオにテキスト入力してSDカードに保存可能

### 【特徴】

- ・可搬式リールおよび20mのカメラケーブル付属
- ・挿入ケーブル長の電子式測定機能搭載
- ・20m防水のLED12灯照明付の23mmカメラヘッド採用
- ・IP規格68相当のカメラおよびIP66相当のキャリングケース付
- ・撮影するビデオ映像にテキスト挿入可能
- ・バッテリーとACの二種類の電源で動作可能
- ・最小管径45mmで90°までのカーブに対応



LED12灯付カメラヘッド



収納時には場所をとりません



ビデオ映像にテキスト入力可能

### 【標準付属品】

- ・ビデオスコープシステム（画面付き）
- ・標準カメラモジュール
- ・メインユニットおよびケース
- ・20mのカメラケーブル
- ・防水型キーボード
- ・電源接続機材一式
- ・カーバッテリー用充電器
- ・リモコン
- ・充電器
- ・Φ80mm用ガイド（カメラ付属品）
- ・Φ47mm用ガイド（カメラ付属品）
- ・取扱説明書



写真上) 製品付属品

## 【仕様】

型番	OSK 50QFH PIC-20
防水規格	カメラ：IP68相当、本体：IP66相当
ディスプレイ	7インチ LCDモニタ
焦点距離	20-100 cm
視野角	120度
表示解像度	720×576ピクセル
動画記録	HD (1280×720)、VGA(640×480)、QVGA (320×240) 、D1 (720×576)
記録媒体	SDカード (最大32GBまで対応)
電源	AC 110V-240VまたはDC 7.4V
使用電池	充電式リチウムイオンバッテリー(7.4V/5400-mAh)
連続使用時間	約 4 時間
充電時間	約 5 時間
ビデオ出力形式	NTSC (720×576pixel) またはPAL (720×488pixel)
挿入長測定範囲	0-20m
対応言語	英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語 日本語、中国語、ロシア語
インターフェース	USB2.0
使用環境 (カメラ)	-10～50℃ (結露なきこと)
保管環境	-20～60℃ (結露なきこと)
サイズ	【本体】 55 mm (幅) ×43.5 (高さ) mm × 34.5 (厚さ) mm 【カメラ】 Φ23mm×45mm (全長150mm)
重量	【本体】 約13Kg

## 【オプション】

- ・ロケータ

トランスミッタからの信号を受信して位置の確認に使用します。  
(地上で距離4.5m、深度1.8mまでの位置確認が可能です。)



- ・トランスミッタ付カメラ 上記ロケータと組み合わせることによりカメラの位置が地上から探索可能となります。



**OSK** オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9  
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373  
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1 2022/06/02