

OSK 50QG Model 8 & 32 サンプルデバイダー

モデル 8 / モデル 32 サンプルデバイダーは 同種のロビンテスト用サンプル を作成するのに使われます。また、定期的な比較測定に必要な内部管理用サンプルを準備する為にも使われております。



OSK 50QG Model 8

特長

- 一度の操作でサブサンプルを8~32個に分割することができます。
- 固定した分割比
- 大容量のサンプルに最適
- 3種類の漏斗をご用意



OSK 50QG Model 32



機能

サンプルディバイダーのスイッチを入れ、サンプルを漏斗供給口に投入します。サンプルは周囲の分配パイプを通過し、8個または32個のサンプル出口に分配します。サンプルは完全に配布されます。サンプルが通過する箇所はコーティングがなされており、さまざまなサンプルパーツも非常に良好な分配を実現します。

技術仕様

型番	OSK 50QG Model 8	OSK 50QG Model 32
サンプル数	8	32
サンプル材質	穀物、エンドウ豆、菜種、トウモロコシおよび類似の粒状バルク品	
サンプル投入量	1～8キロ	
処理能力	約12kg/分（付属漏斗φ48mm使用の場合 * サンプルによって差があります。	
保存温度	- 10℃～+60℃	
使用周囲温度	+5℃～+40℃	
大気湿度	20～80%（非結露）	
寸法	540x540x695 mm	530x480x575 mm
重量	38.5 kg	51 kg
電圧 / 出力	230 V, 50 Hz 110V, 60Hz/ 60 VA,	
原産国	ドイツ	
製品番号	1745 0055	1745 0056

オプション	製品番号
延長パイプ (モデル 32 のみ)	2330 0390
延長漏斗 (容量8kg用)	3331 0510
漏斗 径30 mm (9 kg/分)	3331 0520
異形漏斗投入口	ご要望に応じて

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373

OSK オガワ精機株式会社

Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.2 2023/8/2