

LGP : OSK 55DB207 大型送風定温乾燥器

サイズ(500L~13,820L)と最高温度(250℃~700℃)をオプションにて選択可能

<特徴>

- 最高温度 250℃から700℃
- 標準温調器 3216CCを使用したPIDデジタルセット
および表示
- 大容量で堅牢な実績ある設計
- ヘビーデューティサイクル向けの堅牢構造
- 効率的な空気循環と優れた温度均一性
- 内部は耐腐食性フェライトグレード430ステンレス鋼
を採用
- シングルおよびダブルドアモデル
- 完全に調整可能なチャンバー換気
- 低熱質量断熱により高速応答
- 過熱保護



LGP 4/1000 with exhaust fan option

<オプション>

- デジタルプロセスコントロールとマルチセグメントプログラム

<仕様>

型番 OSK 55DB207	A	B	C	D	E	F
モデル	LPG 2/500	LPG 2/730	LPG 2/1000	LPG 4/500	LPG 4/730	LPG 4/1000
最高温度(℃)	250	250	250	425	425	425
温度安定性(℃)	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5
温度均一性(℃)(250℃)	±5.0	±5.0	±5.0	±5.0	±5.0	±5.0
昇温時間(分)	60	60	60	60	60	60
炉内容積(L)	500	730	1000	500	730	1000
炉内寸法 W x D x H(mm)	800 x 800 x 800	900 x 900 x 900	1000 x 1000 x 1000	800 x 800 x 800	900 x 900 x 900	1000 x 1000 x 1000
外寸法 W x D x H(mm)	1300 x 1710 x 1350	1400 x 1810 x 1450	1500 x 1910 x 1550	1450 x 1820 x 1520	1550 x 1920 x 1620	1650 x 2020 x 1720
最高消費電力(W)	9000	9000	12000	9000	12000	18000
棚荷過重(各棚/トータル)	50/200	50/200	50/200	50/200	50/200	50/200
扉	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル

型番 OSK 55DB207	G	H	I	J	K	L
モデル	LPG 6/500	LPG 6/730	LPG 6/1000	LPG 7/500	LPG 7/730	LPG 7/1000
最高温度(℃)	625	625	625	700	700	700
温度安定性(℃)	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5
温度均一性(℃)(250℃)	±5.0	±5.0	±5.0	±5.0	±5.0	±5.0
昇温時間(分)	75	75	75	-	-	-
炉内容積(L)	500	730	1000	500	730	1000
炉内寸法 W x D x H(mm)	800 x 800 x 800	900 x 900 x 900	1000 x 1000 x 1000	800 x 800 x 800	900 x 900 x 900	1000 x 1000 x 1000
外寸法 W x D x H(mm)	1450 x 1820 x 1520	1550 x 1920 x 1620	1650 x 2020 x 1720	1450 x 1820 x 1520	1550 x 1920 x 1620	1650 x 2020 x 1720
最高消費電力(W)	13500	18000	24000	18000	24000	30000
棚荷過重(各棚/トータル)	50/200	50/200	50/200	50/200	50/200	50/200
扉	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル	シングル

- 1) 内容/製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
- 2) 更に容量の大きな乾燥機もございます。ご相談ください。