OSK 55DB301　超小型汎用管状炉

OSK 55DB301

超小型汎用管状炉

小さいデザインでも1100℃まで過昇可能

試料スライド式はワークスペースの確保と試料の保護

※CC-T1調光器搭載

【標準仕様】

・イーサネット通信搭載

・EPC3016P1　温度調節器搭載

・最高温度　1100℃

・管内径　32mm

・ワイヤーコイルヒーター内蔵型炉心管

(昇温時間短縮・温度均一性・クールダウン時間短縮)

【オプション】

・温度調節器　各種

・過昇温防止機能

仕様

型番	OSK 55DB301
モデル	TF1 11/32/150
最高温度(℃)	1100
昇温時間(分)	27
管内径(mm)	32
加熱長(mm)	150
均熱帯(±5℃)（mm)	58
外形寸法(H×W×D)	445×335×470
最大電力(W)	575
保持電力(W)	230
センサー	K熱電対
重量(kg)	15

※保持電力は温度変更のない場合の電力です。

※昇温速度は空チューブ、断熱プラグを使用し、最高温度より100℃低い温度での測定です。

※均熱帯は断熱プラグを使用して測定してます。

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072　東京都新宿区大久保2-2-9

TEL：03-3200-0234, FAX：03-3200-0373

Email：osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver1.20200612