OSK 55DB140 灰化炉 / OSK 55DB143 中型灰化炉　AAF

＜特徴＞
- 容積3L、7L、18L、および32Lのチャンバー炉
- 最高温度1200℃　または　1100℃
- 空気取り込み口と排気管により、チャンバー容積に対して毎分4-5回の容量の空気が流れ、理想的な灰化処理
- エレメントは耐摩耗性のアルミナで化学的･機械的損傷から保護
- 別室で加熱された空気が炉室に流入することで、炉室内の温度を均一に
- TypeA及びBは、ISO1171: 2010, ASTM D3174-04：2010、ASTM D4422に準拠
- トレイ及び持ち手は標準装備

＜気流＞



AAF11/3 ,　AAF11/7



AAF11/18、AAF 12/18

＜仕様＞

モデル	OSK 55DB140A	OSK 55DB140B	OSK 55DB140C	OSK 55DB140D	OSK 55DB143A	OSK 55DB143B
	AAF11/3	AAF11/7	AAF11/18	AAF11/32	AAF12/18	AAF12/32
最高温度(℃)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,200	1,200
常用最高温度(℃)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,100
昇温時間(分)	155	155	70	–	70	–
炉内寸法 W幅 x D奥行 x H高さ(mm)	150 x 250 x 90	170 x 455 x 90	196 x 400 x 235	280 x 450 x 250	196 x 400 x 235	280 x 450 x 250
外寸法(mm) W幅 x D奥行 x H高さ(mm)	375 x 485 x 585	430 x 740 x 650	505 x 675 x 705	690 x 730 x 820	505 x 675 x 705	690 x 730 x 820
煙突までの高さ(mm)	780	1,060	990	1,200	990	1,200
容積(L)	3	7	18	32	18	32
センサー	K熱電対	K熱電対	K熱電対	K熱電対	R熱電対	R熱電対
最高消費電力(W)	2,100	4,000	7,080	9,000	7,080	9,000
保持電力(W)	1,270	2,624	3,500	–	3,500	3,500
重量(kg)	22	63	70	100	70	100

1）上記のの保持電力は無試料で240Vの電源を使用し、最高温度より100℃低温で測定した際の数値です。
2）昇温時間は無試料で最高温度より100℃低温で稼動した際の数値です。
3）本内容は予告なく変更となる場合がございます。

＜本体付属オプション＞
- 独立型過昇温防止機能
- マルチプログラム温調器　各種
- 不活性ガス導入口付属
- 観察窓
- 追加熱電対ポート

OSK オガワ精機株式会社
2019.2
〒169-0072　東京都新宿区大久保2-2-9
TEL：03-3200-0234，FAX：03-3200-0373
osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp