AX : OSK 55DB201　実験用卓上オーブン

特徴

- 最高温度　：　250℃
- 炉内容積　：　30、60、または120L
- ファンによる空気循環で、急速加熱と高い均熱性
- ステンレス製のライナー、化学物質によるダメージに強い
- 調節可能なニッケルクロム網棚×２
- ラッチ式レバーの扉と、密閉できるシリコンシール
- BS EN 61010-2-010:2003に準拠
- 温度調節器　：　R38（設定温度維持）

オプション（本体ご注文時にご指定ください）

- 独立型過熱防止機能
- デジタルタイマー
- 追加棚

＜仕様＞

モデル OSK 55DB201	A	B	D
	AX30	AX 60	AX 120
最高温度(℃)	250	250	250
常用最高温度(℃)	室温+30℃	室温+30℃	室温+30℃
温度分布（℃）	±5.0@250℃	±5.0@250℃	±5.0@250℃
昇温時間（分）	23	25	26
温度回復時間（分）	3	3	3
炉内寸法(mm)			
W x D x H	300 x 320 x 295	400 x 420 x 395	500 x 520 x 495
外形寸法(mm)			
W x D x H	590 x 465 x 440	690 x 565 x 540	790 x 665 x 640
棚枚数（標準／許容）	2/4	2/6	2/8
棚耐荷重／総合(kg)	10/20	10/30	10/40
最大電力（W）	1000	1500	2000
保持電力（W）	342	465	622
重量(kg)	24	37	55

備考

1. 上記内容は、予告なく変更となる場合がございます。
2. 最大電力、昇温時間は、240V電源での数値です。
3. 温度分布は、庫内が空、通気口閉じた状態で、安定した後の値です。

〒169-0072　東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234 , FAX : 03-3200-0373
osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

2020.03

OSK オガワ精機株式会社