

RWF : OSK 55DB119 高速昇温卓上電気炉

<特徴>

- 最高温度 : 1,100°C または 1,200°C
- 炉内容積 : 5L、13L、23L
- 急速加熱を可能にする放射型コイルヒーター素子を採用
- 高いエネルギー効率を実現する低熱伝導断熱材
- 縦型開閉式ドアの為、作業員は高温のドア内部と対面することなく、試料の出し入れ作業が可能
- 温度調節器 : PID301 (昇温+温度維持、タイマー機能)



<オプション(本体ご注文時にご指定ください)>

- 独立型過熱防止機能
- プログラム温度調節器
- 不活性ガス導入ノズル 6mm
- 熱電対追加ポート

その他、お気軽にご相談ください。

<仕様>

モデル	OSK 55DB119A	OSK 55DB119B	OSK 55DB119C	OSK 55DB119D	OSK 55DB119E	OSK 55DB119F
	RWF 11/5	RWF 11/13	RWF 11/23	RWF 12/5	RWF 12/13	RWF 12/23
最高温度(°C)	1100	1100	1100	1200	1200	1200
常用最高温度(°C)	1000	1000	1000	1100	1100	1100
昇温時間(分)	10	11	13	12	13	15
炉内寸法(mm)						
W幅	160	210	260	160	210	260
D奥行	250	325	400	250	325	400
H高	130	195	220	130	195	220
外形寸法(mm)						
W幅	375	435	505	375	435	505
D奥行	325	610	675	485	610	675
H高	585	655	705	585	655	705
扉開放時 高	800	905	990	800	905	990
最高消費電力(W)	2750	5000	9100	2750	5000	9100
保持電力(W)	680	1200	1800	820	1450	2100
熱電対	K	K	K	R	R	R
重量(kg)	28	45	65	28	45	65

備考

1. 上記内容は、予告なく変更となる場合がございます。
2. 上記は、無試料で240V電源使用での数値です。