

OSK 75YU SLシリーズ スライド式雰囲気管状炉

炉心管に高純度石英管またはアルミナ管を使用したスライド式雰囲気管状炉です。



特長

- スライドチャンバー構造による高速冷却
- SCR（シリコン制御整流器）によるPID自動制御、位相角始動、電流制限抵抗による電力制御。
- 30 または 50 セグメントの「時間温度曲線」を任意に設定できます。（50セグメントはオプション）

標準付属品

炉心管 (1), 真空フランジ (1), 断熱ブロック (2), Oリング (4), フック棒 (1)
肉厚シリコンチューブ, 真空ポンプ (1), 熱電対 (1), アレンキー (1), 取扱説明書

オプション:

タッチスクリーンコントロール, 機械式ポンプ, KF成型ベローズ

型番	12SL
最高温度 (°C)	1,200
連続使用温度 (°C)	≦1,100
加熱長 (mm)	205 / 350 / 440
管内径 (mm)	40 / 60 / 80 / 100
発熱体	抵抗線
温度制御	30セグメントPID自動制御
サーマルカップル	Kタイプ
チャンバー材質	アルミナセラミックファイバー
昇温速度	0~20°C/分 (推奨 0~10°C/分)
温度制御精度	±1°C
温度均一性	±5°C
表示モード	LED

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373

Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.3 2023/7/28