

OSK 93NF MR1030C 超音波インジウム塗布装置

超音波技術を活かし、フラックスなしでインジウム塗布を実現する超音波インジウム塗布装置。



【特徴】

- ・ ITO、Al、Mo、Cr、Si、バックプレーンなど、さまざまなスパッタリングターゲットに対応。
- ・ フラックス（助剤）を使用せずにインジウムの均一な塗布が可能。
- ・ 円筒形スパッタリングターゲットへの塗布にも対応し、用途の幅を拡大。

【仕様】

型番		OSK 93NF MR1030C
周波数		30 kHz ± 1 kHz
最大出力		1000ワット
温度調整範囲		150～500℃
対応はんだ付け対象		ITO、Al、Mo、Cu、AZO、ATO など
超音波発振器	特長	超音波振幅調整可能
	本体サイズ	435（W）×600（D）×140（H）mm
	重量	20 kg
ホーンサイズ		50（W）×10（T）×85（H）mm
ホーン材質		チタン
こて部（ハンドル）寸法		長さ340mm／直径Ø45

【標準構成】

- ・ OSK 93NF MR1030C 超音波インジウム塗布装置
（超音波発振器＋はんだこて）
- ・ 取扱説明書

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL：03-3200-0234, FAX：03-3200-0373
Email：osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

OSK オガワ精機株式会社