

OSK 93NF MS2020シリーズ 超音波はんだ付け装置

超音波はんだ付け装置はフラックスを使用せずに環境に優しいはんだ付けを実現する装置です。



OSK 93NF MS2020H



OSK 93NF MS2020V

【特徴】

- ・フルデジタル制御
- ・超音波振幅調整機能：10～100%
- ・自動周波数追従機能：20kHz ± 1kHz
- ・溶接時間およびエネルギーのプログラム設定可能（溶接条件を10件までメモリー可能）
- ・超音波負荷メーター表示付き
- ・手動による製品はんだ付けに対応
- ・フラックス不要のクリーンなはんだ付けを実現

【仕様】

型番 OSK 93NF		MS2020H	MS2020V
周波数		20 kHz ± 1 kHz	
最大出力		2,000ワット	
温度調整範囲		150～400℃	
対応はんだ付け材料		アルミニウム、ニッケル、モリブデン、銅、ガラス、非鉄金属	
ヒーター	種別	チューブラーヒーター（管状ヒーター）	
	出力	500ワット×4	500ワット
超音波発振器	サイズ(WxDxH)mm	435×600×140	
	重量	20 kg	
超音波はんだ槽	サイズ(WxDxH)mm	189×528×200	180×180×550
	重量	30 kg	25 kg
温度コントローラー	サイズ(WxDxH)mm	250×320×140	
	重量	5 kg	

【標準構成】

- ・OSK 93NF MS2020シリーズ 超音波はんだ付け装置 本体
- ・取扱説明書

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1 2025/7/9