

OSK 97CT BS280CD ラボ用ガラス器具洗浄機

ラボでのガラス容器洗浄・消毒用のガラス器具洗浄機です。
アンダーカウンター型、最小限の必要スペースで600点までの洗浄に対応。

【特徴】

- ・設定済の内蔵運転プログラムは20点、任意設定用は100点まで。
- ・93℃の高温度、上層と下層は別々に洗浄可能。
- ・3種類洗浄範囲設定可能：上層のみ洗浄、下層のみ洗浄、上層と下層一緒に洗浄
- ・管瓶、ビーカー、フラスコ、試験管、ビュレット、ピペットなど、約600本の器具を同時に洗浄可能。
- ・大容量、小型（1m³以下）で、操作台の下に埋め込むことができ、実験スペースを節約可能。
- ・タッチパネルにより使い勝手がよく清潔に保つことができます。
- ・他社製品より75%節水、環境にやさしく省エネ設計。
- ・充実した保護システムを搭載：電圧、水圧、風圧のモニタ/水温と風温モニタ
漏水・漏電センサー/水・液体不足センサー/水位異常センサー/過熱保護/故障警報。
- ・EN ISO 15883-1-2009、EN ISO 15883-2-2009、FDA 21CFR-Part11 規格準拠。



【仕様】

型番	OSK 97CT BS280CD ラボ用ガラス器具洗浄機
設置方法	自立型・アンダーカウンター型
段数	2段
洗浄能力□	管瓶600点 25ml フラスコ 128 本
可変速度の循環ポンプ	最大600L/分
制御方式	マイコン
洗浄方法	スプレー・シャワー洗浄
表示画面□	タッチパネル
内部カゴの組み合わせ	自由選択可能
内装技術□	レーザー溶接
内部キャビティ材質	SUS316 ステンレス鋼
機体表面粗さ	大面積RA=0.2μm 小面積RA=0.4μm
外装素材	防爆ガラス+ステンレス鋼
導電率検出機能	あり
インターネット接続機能	あり
保管キャビネット	あり
データの完全記録	あり
寸法 W*D*H	1000 x 800 x1030 mm

【標準付属品】

- ・ OSK 97CT BS280CD ラボ用ガラス器具洗浄機
- ・ 取扱説明書
- ・ 保証書

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp
Ver. 1 2024/05/07

OSK オガワ精機株式会社