

OSK 97 DO CS-300S 光沢計（グロスメーター）

ハンディでありながら大容量のバッテリーを装備した60°測定用ポータブル光沢計です。
人間工学的にしっかりと手になじむ形状にデザインされています。
JIS Z8741に適合しています。



【特徴】

・高い精度

中国の現代計測および試験機器の国家重点研究所および教育省エンジニアリングセンターからの計測認定証明書が付いています。
ASTM D 523, D2457, DIN 67530, ISO 2813, ISO 7668, JIS Z8741, BS3900, BS6161 に適合しています。

・高い安定性

全てグロスメーターに対して412の校正試験、43200の安定性試験、110時間のエージング試験、17000回の振動テストを行っています。

・快適な使用感

・筐体は操作に適した弾性材料であるダウコーニングTiSLV素材で作られています。

また、表面は紫外線や細菌に強く、アレルギーを起こしません。

・大容量バッテリー搭載

・筐体内スペースの有効活用で専用の3000mAhの高度な高密度リチウム電池を開発、約54300回のテストが可能です。

適用範囲：



自動車部品の試験に



セラミック板などに



金属部品に



ガラスなどに

【仕様】

型番	OSK 97 DO CS-300S
試験角度	60°
試験光点 (mm)	60°:2*3
試験範囲	60°:0-600GU (グロスユニット)
解像度	0-100:0.1GU; >100:1GU (グロスユニット)
再現性	0-100GU:0.2GU、100-600GU:0.2%GU (グロスユニット)
試験モード	単純測定モード、統計モード
精度	中国JJG 696-2002規格グロスメータークラス1適合
試験時間	1秒以内
動作環境温度	0~40 °C
動作環境湿度	相対湿度85%未満 結露なきこと
言語	英語、中国語
電源	充電電池：リチウムバッテリー (3000mAh)
インターフェース	USB, Bluetooth (オプション)
ストレージ	基準値データ100件、測定値10000回分
寸法 (D x W x H)	165 x 51 x 77mm
重量	約 400g

【標準付属品】

- ・ OSK 97 DO CS-300S 本体
- ・ 取扱説明書
- ・ 保証書
- ・ 充電アダプター (5V/2A AC100V-240V対応)
- ・ USB ケーブル
- ・ PC用ソフトウェア (CD-ROM)
- ・ 校正用タイル
- ・ 中国現代計測研究所校正証書

