OSK 97 DO TH-09/TH-110　ヘーズメーター

カラー液晶タッチパネル式操作の縦型省スペースヘーズメーター。
プラスティック、フィルム、ガラス、LCDパネルなど透過性の高い素材の測定に適します。



OSK 97DO TH-06

【特徴】

・ASTM D 1003、ISO 13468、ISO 14782などの国際的な規格ほかJIS K 7361、JIS K 7136に適合。
・光源規格CIE A、C、D65などを採用した透過測定が可能です。
・サンプルの固定スペースは開放型なので測定対象サンプルの形状を選びません。
・独自の信号処理技術により測定結果は外部からの光線に影響を受けません。
・このヘーズメーターは縦置き横置きいずれの設置方法でもお使いいただけます。
・寿命約10年と交換せず長く使えるLED光源を採用しました。
・校正後は予熱時間不要で測測定可能です。
・重量わずか６Kgで小さなフットスペースかつ直流電源で稼働の小型機なので移動が容易です。
・7インチカラー液晶タッチパネル操作、付属品を収納できる便利な引き出し付

測定対象となるサンプル例：



プラスティック



フィルム



ガラス



ディスプレイ

【仕様】


型番	OSK 97 DO TH-05/TH-06	
	TH-05	TH-06
光源	LED	
光源規格	CIE-A,CIE-C	CIE-A,CIE-C,CIE-D65
適合規格	ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08	
測定パラメータ	ヘーズ（曇り度）、透過率(T)	
スペクトルレスポンス	CIE スペクトル関数 Y/V (λ)	
光路構造	0/d	
測定口径	21mm	
測定範囲	0～100%	
ヘイズ解像度	0.1単位	0.01単位
透過率解像度	0.1単位	0.01単位
ヘイズ繰り返し性	0.1	0.08
試料サイズ	厚さ145mm以下	
表示ディスプレイサイズ	7 インチタッチパネル式カラー液晶	
データストーレッジ	10000件分	20000件分
インターフェース	USB	
電源	100V～240V	
動作環境温度	5～40 ℃	
記憶装置動作環境温度	20～45 ℃	
寸法 (DxWxH)	310mm X 215mm X 540mm	
重量	6kg	

【標準付属品】

・OSK 97 DO TH-05/TH-06本体
・取扱説明書
・保証書
・PC用ソフトウェア（Haze QC）

【オプション】


・ヘーズ規格サンプル
・測定口径アダプター
・ソフトフィルム測定用治具
・液体／薄膜測定用治具



ヘーズ規格サンプル



測定口径アダプター



ソフトフィルム測定用治具



液体／薄膜測定用治具

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072　東京都新宿区大久保2-2-9
TEL：03-3200-0234, FAX：03-3200-0373
Email：osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1 2026/11/17