

OSK 97GZ-LD3642 卓上型ステンター

実験室での染色やコーティング後の生地サンプルの乾燥、定着、硬化に適しています。

【特徴】

- ・断熱層を備えたステンレス製構造。
- ・生地サンプルの搬送用モーター駆動システム。
- ・室温～250℃の範囲で温度設定可能。
- ・温度およびタイマーのデジタル表示。
- ・精度±1%の自動温度制御システム。
- ・ボタンを押して生地サンプルを乾燥室に送り込み、
設定時間が経つとお知らせ音とともに生地サンプルが自動的に乾燥室から排出される。
- ・2方向に調整可能なピンフレームにより、生地を張った状態で固定可能。
- ・生地の上面と下面への温風量が調整でき、両面の温度差を最小限に抑えられる。



【仕様】

型番	OSK 97GZ-LD3642
温度範囲	室温～250℃
温度精度	±1%
タイマー範囲	1～99秒、1～99分、1～99時間（設定可能）
ヒーター	6kW
ファン	180W
ピンフレームサイズ	400×340mm
ピンフレーム有効サイズ	330×280mm
外寸（W×D×H）	680×1,380×800mm
電源	三相AC 200V、50/60Hz
重量	約120kg

※ 商品の外観、仕様は性能改良等により、予告なく変更する場合があります。

【標準構成】

- ・ OSK 97GZ-LD3642 卓上型ステンター 本体
- ・ ピンフレーム
- ・ 和文取扱説明書・保証書

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk-domestic2@ogawaseiki.com

Ver. 1.2 2026/8/18