OSK 97NV500 シングルビーム可視分光光度計

97UV500はシンプルな回転式ダイヤル操作により測定波長を設定できる４セルチェンジャー付き高精度シングルビーム可視分光光度計のベーシックモデルです。　化学・生物学・環境保護・食品・水質など多くのアプリケーション分野での多彩な研究・開発に適用することが可能

OSK 97NV500

特徴

●シンプルな操作感

回転式ダイヤルで簡単に波長を設定することが出来ます。
付属バックライト付きLCDディスプレイで鮮明な数値表示。

●データ出力

アプリケーションソフトウェアを使い、USB接続のPC上でデータの管理も可能。

標準付属品

10mmガラスセル（4つ）、ダストカバー、電源ケーブル、取扱説明書

保証・その他

・１年間の保証期間中に不具合が生じた場合、弊社までの往復送料を弊社負担にて、対応致します

・弊社に分析サンプルをご持参いただき、ご自身で実際にデモ機をお試し頂くことも可能です。

仕様

型番	OSK 97NV500
光学システム	シングルビーム
波長範囲	325-1000nm
バンド幅	4nm
波長精度	±2nm
波長再現性	≦0.5nm
測光精度	±0.5%T（0-100%T)
測光再現性	≦0.2%T（0-100%T)
測光範囲	-0.03-3A 0-200%T 0-9999C
安定性	± 0.002A/h @ 500nm
迷光	≦0.2%T@360nm
ディスプレイ	LCD　ディスプレイ(4 bits)
モード	T（透過率), A（吸光度）, C（濃度）
光源	タングステンランプ
検知器	シリコンフォトダイオード
コンピューターインターフェース:	USB ポート (PC接続用)
電源要件	AC 85~250V 50/60Hz
寸法	幅 460 x 奥行 355 x 高さ 180mm
重量	7.3kg
原産国	中国

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072　東京都新宿区大久保2-2-9
TEL：03-3200-0234, FAX：03-3200-0373
Email：osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp
Ver. 1.6　2021/10/13